

巴彦淖尔环氧沥青漆厂家供应 带施工

产品名称	巴彦淖尔环氧沥青漆厂家供应 带施工
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	自营:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青漆主要运用于水中及地底钢结构防火防锈处理，地下排水管重防腐涂装。同样适用于废水、海面条件下水位位置下列钢筋混凝土的防腐涂装。

环氧煤沥青漆开工前，要被施涂表层清洗干净，以抛丸除锈方式将氧化层，锈迹及其它残渣整洁，喷砂工艺之Sa2.5级喷漆，涂漆都可，开工前拌匀，如黏度太大请选择配套设施油漆稀释剂调整到喷涂不流动*合适，能与富锌底漆，环氧煤沥青底漆，中涂漆搭配使用，也可直接在权冠上喷漆。

混凝土环氧煤沥青漆常见种类为厚浆型，双组份。混凝土环氧煤沥青漆与沥清防腐油漆的差别关键在于它的耐高温变特性的提升。混凝土环氧煤沥青漆关键钢筋混凝土的管、槽、池、沟的防水、防渗透喷涂。能够死死地粘接在混凝土面层，长期性抵挡内部结构混凝土层偏碱外部腐蚀性物质侵蚀。

厚浆型环氧煤沥青漆有什么特性

厚浆型环氧沥青漆料就是将改性材料的环氧树脂胶作为重要成膜物质，在这其中添加适量沥清，所产生的镀层防水性可以好，耐腐蚀维护能力很强，对基准面有良好的粘接水平，适宜应用在水下建筑物及其海面运送，地底通水等防腐蚀维护工程施工；

1、漆料混和：针对双组份的漆料而言，在工程上油漆以前，必须把两个成分开展混和，先依据房屋建筑面积明确需求量，应用是多少配置是多少，严格执行需求量及其配制把它2个成分取下适当，先把成份一参与到拌和容器里，拌匀，无沉淀，然后将成份二参与到在其中，再次搅拌均匀，色调一致后就可以常温下熟成15-30min后上油漆应用；

2、基准面解决：在开工前，必须把它基准面清理干净干燥有利于粘附，特别是对于建筑钢材或者金属材料基准面，必须采取喷砂处理或者抛丸除锈的形式解决做到Sa2.5等级，表面的油渍及其尘土都清理掉，混凝土表层务必晾干，没有水，全无油，无酸碱度后立即看工程施工；

3、工程施工上油漆：工程施工上漆前，应该根据房屋建筑面积尺寸，应用要求及标准等多种因素选择适合自己的方法，比较常见的施工方法为喷漆，涂漆及其滚漆等，上漆前，需要把油漆粘度调整好，所产生的镀层均匀一致且整齐；