

乌兰察布管道沥青漆生产厂家 防腐沥青漆

产品名称	乌兰察布管道沥青漆生产厂家 防腐沥青漆
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	4.00/千克
规格参数	自营:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青漆广泛应用于钢材，电力工程，机械设备，原油，采暖，废水处理等多个领域，环氧煤沥青漆不但用途广泛，并且其粉刷实际效果，普遍获得施工企业的肯定，那样，环氧煤沥青漆怎么使用的？

氧煤铁红防锈漆怎么使用

环氧煤沥青漆建筑涂料，属于一种双组份型建筑涂料，在粉刷以前，将漆料进行全面的拌匀，再按照产品介绍比例再度拌匀，下面等候漆料熟成，一般环氧煤沥青漆的熟成，要三十分钟之上，熟成好一点的漆料，**在8小时内应用结束。

环氧煤沥青漆底漆面漆有什么样的粉刷规定？面漆每层的厚度需在25um之上，油漆每层的厚度需在60um之上，面漆每平方米用耗量保持在250克，油漆的每平方米用耗量保持在500克。油性漆的稀释剂使用量也是有讲究的，面漆不得超过10%的稀释剂，油漆则不得超过5%的稀释剂。

应对不同材质的，粉刷环氧煤沥青漆的有什么技巧？对金属表层粉刷时，需要进行妥当的去污，防锈处理，清理解决；对混凝土面层开展粉刷时，要促使表层做到干燥，泛白状态，将白色物质清理干净后，即可进行面漆的粉刷。