

咸阳日标槽钢100*50*5加工设备出口

产品名称	咸阳日标槽钢100*50*5加工设备出口
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:100*50*5 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢100*50*5”5.5条规定：“法兰连接时，焊接法兰焊接处应重新镀锌后再连接，”这里各条文都用了“应”字，并将沟槽式管接头连接方式由明装扩展到了埋地。《全国民用建筑工程设计技术措施--给水排水分册》（23年版）第7.5.2条规定：消防给水管道“系统中管径 DN8mm时，采用螺纹连接，管径 > DN8mm时，可采用卡箍连接、法兰连接或焊接。因卡箍连接要求的施工空间小，便于维修，是目前较佳的连接方式。”从以上法规性文件里有关卡箍连接的条文中，我们不难看出，随着年代的后移，规范及技术措施越发向卡箍连接技术倾斜，措词也从“可”变为“应”，从只能“明设”过渡到即可以明设也可以“埋设”。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢出口设备三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：垂直度的允许偏差2/1。总偏差不大于2毫米，沿墙敷设时，为便于操作管壁距墙距离为大于15mm。、各种风口安装要与装饰密切配合，与吊顶同步，同时要达到横平竖直，表面平整，与顶棚平行，拉线使风口怎么看都在一条直线上。风机盘管及冷媒水管道安装根据设计图纸要求供、回水管DN 5mm采用镀锌钢管丝扣连接，DN > 5mm采用无缝钢管，电焊连接；冷凝水管采用给水塑料管，连接为胶接。阀门要求：DN5采用全铜闸阀，丝扣连接；DN5 < 管径采用对夹式手动蝶阀，法兰连接。