

# 国产日标槽钢50\*25\*5表面质量缺陷检验

产品名称	国产日标槽钢50*25*5表面质量缺陷检验
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5350.00/吨
规格参数	型号:50*25*5 材质:SS400 执行标准:JIS标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

一、日标槽钢50\*25\*5大型化高炉的主要优势:1生产效率得到提高人均产铁量是衡量高炉生产效率水平的重要指标,也是显示高炉生产规模能力的一项关键指标。大型高炉的人均产铁量较小型高炉提升了近8倍,这也与大型高炉所具备的高自动化水平相一致。虽然建设大型高炉的投资额比小高炉要大得多,但是大型高炉服役时间长和服役期间不需要中修等特点是大型高炉的生产效率明显得到提高的基础。据报道,5000m<sup>3</sup>级和3000m<sup>3</sup>级的高炉相比,吨铁的基建投资可减少12%,劳动生产率却提高30%。日标槽钢的执行标准是:JISG3192-2016日标槽钢的材质有:A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490YA/SM490YB等二、日标槽钢表面质量缺陷三、日标槽钢规格型号表 销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准

日标槽钢 50\*25\*4 Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50\*25\*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75\*40\*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100\*50\*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102\*51\*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125\*65\*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127\*64\*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150\*75\*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150\*75\*9 Q235/A36/SS400 24.0 JIS日标槽钢 152\*76\*6.4 Q235/A36/SS400 17.9 JIS日标槽钢 152\*89\*7.1 Q235/A36/SS400 23.8 JIS日标槽钢 200\*80\*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180\*75\*7\*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200\*90\*8\*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250\*90\*9\*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250\*90\*11\*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300\*90\*9\*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300\*90\*10\*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300\*90\*12\*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380\*100\*10.5\*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380\*100\*13\*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380\*100\*13\*20 SS400/A36 67.3

JIS金属矿产:多功能水泵控制阀主阀板的开启度是由管道中的水流冲击力大小决定的,流速高时主阀板开启度大:流速减小时主阀板开启度小:流速接近于零时,主阀板关闭。整个过程与消除水锤的速闭原理相吻合,因此消除水锤效果很好。多功能水泵控制阀缓闭阀板的关闭,必须在膜片式控制器上下腔形成压力差后方能实现,即主阀板关闭后,缓闭阀板方能关闭,因此不可能产生缓闭与速闭同步的现象。3阀门的阻力特性为了减少水流阻力,设计中减轻了主阀板的重量,同时采用了流线型宽敞的阀体设计。