

# 出口美国380v变480v变压器

产品名称	出口美国380v变480v变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	3980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZFSG-30KVA 50KVA 应用:充电桩 包装机 印刷机 数控设备
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

出口美国380v变480v变压器 480v变380v按相数可分为：单相、三相；

我司定制出口变压器，出口美国480v变380v 墨西哥440v变380v 马来西亚/印度415v变380v 菲律宾220v变380v

变压器可按功能可分为：隔离、自藕。

主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下，频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。

主要产品电压等级为：

输入：三相 480V、460v 440V、420V、415v 400V、380V、220v 200v

输出：三相 220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V；

单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等。

如需特殊电压规格请与我厂联系订做。

1、环境温度：-15 — +45 2、海拔高度：<1000M 3、相对湿度：<95% 4、无严重影响变压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、污

5、安装场所无严重振动或颠簸。

容量	1KVA-1000KVA	电压等级	AC1140V及以下
输入电压	允许额定电压 $\pm 10\%$ 波动	绝缘电阻	DC 500V 100M
输出电压	负载范围内额定电压 $\pm 2-3$	绝缘等级	F级
频率	50Hz/60Hz	环境温度	$-15^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
抗电强度	3500V/10mA/60s	相对湿度	< 95
负载性能	连续100 满载时，可承受3-倍瞬间电 流	温升	< 100K
波形失真	无附加波形失真	噪音	< 55db

480v变380v为出口美国变压器 380v变480v为测试变压器

使用条件：

- 1、适用海拔高度： 5000m
- 2、环境温度： -15 ~ +45
- 3、相对湿度： 90%
- 4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质

应用范围

PCB激光钻孔机、成型机、曝光机、光绘机、SMT设备、印刷机、CNC/火花机、加工中心、医疗设备、整流装置等。