

潮汕变压器220v变380v

产品名称	潮汕变压器220v变380v
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 功率:ZF50-10KVA 15KVA 产地:广东汕头
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

广东潮汕变电器220v变380v 机器设备出入口泰国变电器 三相220v变380v变电器

三相220V变380V变电器，三相200V变380V变电器，三相415V变380V变电器，出入口西班牙变电器，出口美国变电器

三相变压器是3个同样容量三相变压器的搭配.生活中有三个铁心柱,每一个铁心柱都围着同一相2个电磁线圈,一个是高压点火线,另一个是低电压电磁线圈.三相电是引起幅度值相同、工作频率相同、相位差互差120°电势差的发电机组称之为三相发电机；以三相发电机做为开关电源，称之为三相电源；以三相电源供电的电源电路，称之为三相电路。U、V、W称之为三相，各相相间的电压值相电压，工作电压为380V。各相轴线中间称之为直流电压，电压值220V（三相变压器独特规格型号可定做），内两侧环氧树脂电缆护套薄，导热性能好。散热方式一般采用气体冷却(AN)。对任何防水等级的变电器都可以配备风冷系统(AF)；省电效果明显、运作经济发展；

220v转380v菲律宾国家专用变压器

变电器的主要功能是更改额定电压

容积 1KVA-3000KVA额定电压 AC1140V以下的

输出电压 容许额定电流 ± 10%起伏接地电阻 DC 500V 100M

电压 负荷范围之内额定电流 ± 2-3 阻燃等级 F级

工作频率 50Hz/60Hz工作温度 —15 ° C - - 45 ° C

抗电强度 3500V/10mA/60s空气湿度 < 95

负荷特性 持续100 满负荷时，能够承受3-倍瞬间电流温度 < 100K

波形失真 无额外波形失真噪声 < 55db

变电器融入范畴：

CNC电脑锣 SMT机器设备 PCB钻孔设备

光纤激光切割 冲孔机加工设备 加工中心

印刷机械设备 自动插件机 自动化流水线

镭射切割机 实验室仪器 塑料射出成型机

电子产品 整流装置 加工厂变压器

产品优势：

- 1)、采用先进的高磁通量铁氧体磁芯，系统的稳定性和稳定性强，消耗低；
- 2)、初级绕组和次级绕组电气设备彻底防护，去三次谐波和抑止各种各样干扰能力强；
- 3)、电磁线圈全部采用VPI真空压力预浸，再持续高温干固干燥，漆层明亮匀称、不开裂、放 5pc；
- 4)、阻燃、阻燃性、无毒性、自息、防火安全。在高温下用火点燃下，基本上没有任何浓烟造成；
- 5)、商品漆膜附着力强、冲击韧性高、具有优良的耐湿冷、耐腐蚀、尘土水平,适宜于相对高度破坏环境下运作；
- 6)、电缆护套特薄且匀称，短时间过负荷能力很强，可120%长期性过负荷、140%过负荷3钟头；
- 7)、低噪、具备过电流、过压保护，可用负荷普遍、能够承受一瞬间超重、可长期性连续运行。