

31320 X/DF完整售后 无锡科瑞棋

产品名称	31320 X/DF完整售后 无锡科瑞棋
公司名称	无锡科瑞棋传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704
联系电话	15578691771

产品详情

{SKF单列圆柱滚子轴承圆锥孔轴承}

SKF单列圆柱滚子轴承一般带圆柱孔。但部分尺寸有提供锥度为1:12的圆锥孔轴承，后缀为K。圆锥孔轴承的径向内部游隙比相应的圆柱孔轴承略大。在订购前，请向相关销售工程师查询是否提供。

{SKF单列圆柱滚子轴承带止动槽轴承}

部分单列圆柱滚子轴承有提供外圈带止动槽的设计，后缀为N.由于可以利用止动环将轴承在轴承座中作轴向定位，因此可以简化轴承配置的设计并节省空间。

{SKF单列圆柱滚子轴承带定位槽轴承}

在某些应用中，轴承必须能简单地安装和拆卸，因此外圈与轴承座孔应为间隙配合。为防止外圈在轴承座中转动，部分单列圆柱滚子轴承的外圈带定位槽。

· 一个定位槽，后缀N1

· 两个定位槽，互成180度，后缀N2

现货供应SKF单列圆柱滚子轴承，无锡科瑞棋传动机械有限公司授权经销，常备库存，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，的品质为生存根本，我们始终坚持以用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。公司常备型号：

SKF NU 220 ECM ， SKF NU 224 ECM ， SKF NU 230 ECM/C3 ， SKF NU 1080 N2MA ，

欢迎来函来电垂询，索取报价。

轴承保持架材料所要求的性能：

尺寸稳定性好机械强度大

此外，还需要加工性好。根据用途不同，还有要求其耐冲击性、耐热性、耐腐蚀性好。

轴承套圈及滚动体的材料：

套圈及滚动体通常使用高碳铬轴承钢。大部分的SKF轴承，使用JIS钢种中的SUJ2。大型轴承使用SUJ3。

进一步需要耐冲击的情况下，作为轴承材料使用铬钢、铬钼钢、镍铬钼钢、采用渗碳淬火，使钢从表面至适当的深度有一个硬化层。具有适当的硬化深度、细密的组织、合适硬度的表面及心部硬度的渗碳轴承，比使用轴承钢的轴承具有优良的耐冲击性，一般的渗碳轴承用钢的化学成分。

SKF轴承保持架材料：

冲压保持架的材料，使用低碳素钢。根据用途不同，也使用黄铜板、不锈钢板。切制保持架的材料，使用高强度黄铜、碳素钢，此外也还使用合成树脂。

{SKF单列圆柱滚子轴承特殊设计}

SKF可以提供一系列不带内圈的NU型圆柱滚子轴承，前缀为RNU.和不带外圈的N型轴承，31320 X/DF加工，前缀为RN.这些轴承可应用于在轴上和轴承座内有经过硬化和磨削加工的滚道，作为解决方案。例如，由于RNU轴承没有内圈，轴的直径可以加工的更大，提高整个配置的刚性。此外，轴相对于轴承座的轴向位移，对RNU形式的轴承取决于轴上的滚道宽度，而对于RN形式的轴承取决于轴承座上的滚道宽度。

SKF还有提供基于标准轴承，但带特殊设计挡边的单列圆柱滚子轴承以及非标准尺寸的定制轴承。更多详情请根据图片上的信息联系咨询我们的销售工程师。

31320 X/DF完整售后-无锡科瑞棋(在线咨询)由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。无锡科瑞棋传动机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科瑞棋传动——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406，联系人：沈总。