



|      |       |                    |      |      |              |     |              |     |
|------|-------|--------------------|------|------|--------------|-----|--------------|-----|
| 公称流量 | l/min | 6                  | 16   | 25   | 40           | 50  | 63           | 100 |
| 工作温度 |       | 20~80              |      |      |              |     |              |     |
| 磁过滤  |       | dn15-30            |      |      |              |     |              |     |
| 粗滤芯  | u     | 100                |      |      |              |     |              |     |
| 三级滤芯 | u     | 60                 |      |      |              |     |              |     |
| 四级滤芯 | u     | 40                 |      |      |              |     |              |     |
| 五级滤芯 | u     | 30                 |      |      |              |     |              |     |
| 精滤芯  | u     | 1、3、5、10、20 (用户自选) |      |      |              |     |              |     |
| 介质粘度 | cst   | <460               |      |      |              |     |              |     |
| 电源   | v     | 380v/50hz(或根据用户需要) |      |      |              |     |              |     |
| 电机功率 | kw    | 0.25               | 0.37 | 0.55 | 0.75         | 1.1 | 1.1          | 1.5 |
| 外形尺寸 | mm    | 510*710*910        |      |      | 510*710*1095 |     | 610*810*1095 |     |
| 重量   | kg    | 180                | 200  | 220  | 240          | 250 | 270          | 290 |

设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。