

阜新水电热管 恩腾电热【服务至上】水电热管

产品名称	阜新水电热管 恩腾电热【服务至上】水电热管
公司名称	沈阳恩腾电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河十一街3-12-1号
联系电话	18540102777

产品详情

电加热器规格型号主要有：卸压气体加热器、储罐式加热器、风道式的气体加热器、法兰式加热器、浸入式加热器、储罐泵出型加热器、油桶加热器、热载体电加热系统、电加热蒸气锅炉等。

储罐式加热器：可以加热各种粘性介质，水电热管采购，用于各种储罐、槽车等等容器的加热、保温，产品，水电热管厂，维护方便；

风道式气体加热器：主要是用于风道中的空气加热。可采用翅片式加热元件，增大热交换面积，提高了热交换效率，主要有高温、中温和低温三个系列。

法兰式加热器：具有体积小、加热功率大等特点，可在各种场合对各种介质进行加热，如防爆场合等。

加热空气的时候元件应当交叉均匀排列，使得元件有良好的散热条件，使得流过的空气能够充分加热。

加热硝盐时应考虑安全措施，预防事故。

接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，阜新水电热管，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。

元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于1M 时，可在200 左右的烘箱中干燥，或降低电压

通电加热，直至恢复绝缘电阻。

流体电加热器的电阻丝一般是由镍、铬合金制成，水电热管报价，温度高达800 以上。由于流体电加热器的功率都比较大，使用者若忽视安全，火灾随时都有可能发生。电加热器发生火灾的原因有：一是将通电的电加热器放在可燃物上或者放在物附近，在长时间的高温烘烤下引起火灾。二是电加热器未安装插头，直接将电线头插入插座内，因而易引起短路而发生火灾。三是使用电加热器者在离开时未将电加热器的插头拔去，时间过长，造成电加热器过热，将邻近的可燃物引燃而造成火灾。四是电阻丝多次修理后继续使用，可造成线路过负荷而引发火灾。

阜新水电热管-恩腾电热【服务至上】-水电热管报价由沈阳恩腾电热科技有限公司提供。沈阳恩腾电热科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。恩腾电热带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！