

淋雨试验箱厂家 天一瑞合 江西淋雨试验箱

产品名称	淋雨试验箱厂家 天一瑞合 江西淋雨试验箱
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

恒温恒湿试验箱给路由器试验方法

为了模拟智能路由器在高温的环境下的工作场景，测试时将智能路由器放置在温度设定为42摄氏度左右的恒温恒湿试验箱中，根据试验要求搭建起一个线程下载+上传的无线局域网，用来模拟智能路由器满负载运行的状态。测试将进行一小时的时间，一小时后，取出设备并记录它的温度，观察这些产品的散热情况。根据相关的试验要求进行其他项高温或低温试验。

恒温恒湿试验箱的运用环境对它的工作效率有着直接的影响，淋雨试验箱厂家，要知道一台性能优越的恒温恒湿箱只有在标准良好的环境条件下才能使试验更标准，更完美，才能发挥出较佳的性能，达到极致的效果，那么如何提高它的工作效率，工程师给现已运用和预备采购恒温恒湿系列实验箱的朋友在产品运用方面的一些建议，以供参考：

1.为了稳定的发挥试验箱的功能、性能，环境温度：应选择常年温度为15度—35度，相对湿度大于85%的场所；与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm。若在于0 以下工作时，如无特别必要，建议较佳不要翻开恒温恒湿箱箱门，淋雨试验箱报价，由于在做低温实验时，江西淋雨试验箱，翻开箱门很简单形成内部蒸发器和其它部位形成冰封的表象，温度越低，表象就越严峻，假如是实验需求必须翻开，较佳尽量缩短敞开时刻。

导致高低温试验箱故障因素

湿冷要素：一般体内湿气、降水、露珠等这种全是造成湿冷的关键要素。一般由湿气而产生的露珠是户外湿冷的关键要素，淋雨试验箱生产厂家，露珠导致导致的伤害比降水更大，由于它沾附在原材料上的时间久会造成比较严重的湿冷消化吸收。比如木料镀层被降水清洗没了表层老化层，那么未老化的内层被太阳光阳光照射后就会再次造成老化。

淋雨试验箱厂家-天一瑞合(在线咨询)-江西淋雨试验箱由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！