

苏州变压器油箱制造公司 华清凤麟

产品名称	苏州变压器油箱制造公司 华清凤麟
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

大型变压器一般有两个油箱，一个为本体油箱；一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有分接开关。因此设一个单独的油箱将分接开关单独放置。变压器油箱外壳接地对接地装置的要求：接地体与接地线应焊接牢固。接地电阻应不大于0.5 Ω ，地线与设备应可靠连接。圆钢接地体直径应符合有关规定。一台31500kVA变压器的总焊点达70余处，焊缝总长近20m左右，因此渗漏途径可能较多。直接渗漏的原因是橡胶密封件失效和焊缝开裂、气孔、夹渣等。

变压器油箱外壳接地对接地装置的要求：接地体与接地线应焊接牢固。接地电阻应不大于0.5 Ω ，地线与设备应可靠连接。圆钢接地体直径应符合有关规定。变压器油箱底板的外部应设置槽钢结构的底座，以使变压器可沿其长轴和短轴方向拖动，底座应配置必要的拖拉装置。大型变压器一般有两个油箱，一个为本体油箱；一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有分接开关。因此设一个单独的油箱将分接开关单独放置。

上节油箱做成钟罩形，下节油箱一般为槽形箱底或平板式箱底，上、下节油箱用螺栓连接在一起，中间力口放密封胶垫。下节油箱还装设放油阀门和油样阀门。变压器油箱底板的外部应设置槽钢结构的底座，以使变压器可沿其长轴和短轴方向拖动，变压器油箱制造公司，底座应配置必要的拖拉装置。根据所装散热器的不同，箱式油箱可分为：ADC12048 CIV管式油箱、片式散热器油箱和波纹式油箱。箱盖一般为平板，与铁轭上夹件固定连接

在一起。

苏州变压器油箱制造公司-华清凤麟(推荐商家)由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。合肥华清凤麟科技发展有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华清凤麟——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市双凤工业区凤麟路026号，联系人：倪经理。