

宁波厨房排烟管道加工制作 宁波厨房排烟管道 亚特兰通风设备

产品名称	宁波厨房排烟管道加工制作 宁波厨房排烟管道 亚特兰通风设备
公司名称	宁波亚特兰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市北仑路柴新街道万景山路213号G幢一层13-1
联系电话	18758338808

产品详情

宁波亚特兰通风设备--宁波厨房排烟管道

酚醛复合风管不用预埋工程施工室内空间，因而与传统式风管对比，选用酚醛铝铂复合风管可节省5~8cm的装修吊顶室内空间；

酚醛复合风管原材料难燃，宁波厨房排烟管道，控烟无毒性，符合我火安全规范规定，传热数小于0.0220w/m.k，宁波厨房排烟管道安装，可降低中央空调的排热损害；

重量较轻抗压强度高，尤其是风管外表层十分硬实，抗冲击，安装方便快捷。宁波厨房排烟管道

宁波亚特兰通风设备--宁波厨房排烟管道

下边是镀锌风管生产加工应留意的几问题

- 1、当镀锌风管选用路面预拼装后空架安装时，限定预拼装的长短是为了更好地防止镀锌风管因自身重量造成的弯折而毁坏预制构件插口。
- 2、立井内通镀锌风管道竖直安装，因为室内空间少，又不有利于之后维修，故镀锌风管一般选用外衣角铁法兰联接以提升节点的坚固水平和抗压强度，并把法兰做成“井”形，吊筋立即吊在角铁法兰的螺栓上而不另设支撑点件。
- 3、兰联接的玻纤夹芯板镀锌风管竖直安装的支撑点件制作与安装的方式。

4、铆钉连接镀锌风管的联接在榫口处涂胶黏剂，是为提高接口处的抗压强度。

5、通镀锌风管道在运送全过程需有避免 损害镀锌风管的保障措施。

6、玻纤夹芯板镀锌风管端口号为激光切割面时，在安装法兰联接件前要将管端创口面用胶布或黏剂开展堵漏，才可以避免 玻纤露出和飘散。宁波厨房排烟管道

宁波亚特兰通风设备--过通风风管可将每个正压送风口和送风口相互连接，出示一个气体流动性的方式，通风风管的布局应在自然通风及出风口部位明确出来之后开展。宁波厨房排烟管道

宁波亚特兰通风设备--

布局通风风管要考虑到下列要素：

尽可能减少管道，降低支系管道，防止繁杂的部分预制构件，以节约原材料和减少系统软件摩擦阻力。

要有利于工程施工和维修，宁波厨房排烟管道加工制作，适当解决与空调水、消防水管道系统软件以及他管路系统软件在布局上将会碰到的分歧。宁波厨房排烟管道

宁波亚特兰通风设备--复合型玻纤板风管：以阻燃性玻璃棉板板为板材，具备一定的防火安全特性，可是制成品是不是阻燃性也要看风管应用的粘合剂，xps风管。（粘合剂大多数防火安全实际效果不理想化）宁波厨房排烟管道

宁波亚特兰通风设备--防水特性

热镀锌冷轧钢板风管：易返潮浸蚀锈蚀，在运输含湿量大的气体时更为严重。

酚醛树脂复合型风管：酚醛树脂铝铂复合型风管表层选用铝铂密封性，因此确保了运输物质环境卫生，防止了二次污染，且里层无冷凝水，不锈蚀，宁波厨房排烟管道价格，不容易返潮。

复合型玻纤板风管：无易腐烂原材料和构件，但因其为多孔结构，要避免管路内部、管子端尾和创口处被水长期泡。宁波厨房排烟管道

宁波厨房排烟管道加工制作-宁波厨房排烟管道-亚特兰通风设备由宁波亚特兰通风设备有限公司提供。宁波亚特兰通风设备有限公司是一家从事“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“定制白铁皮风管,螺旋风管,不锈钢风管,铝合金风口,木制风口”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亚特兰通风在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！