

山东亨通管业公司 庆阳喷煤枪弯头

产品名称	山东亨通管业公司 庆阳喷煤枪弯头
公司名称	聊城市亨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路东首
联系电话	15306353600

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市亨通管业有限公司

我公司主要产品有喷煤枪弯头、耐磨陶瓷弯管、直管、弯头、三通、变径管等耐磨复合管件。

我公司产品具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、等综合机械性能，广泛用于冶金、电力、矿山化工等细型颗粒输送类行业。

我公司本着“以质量求生存，以诚信求发展”的原则竭诚欢迎各地用户前来洽谈订购，愿我们的合作成为我们相互发展的桥梁。

我公司经过长期的研究，对耐磨产品进行了大胆的革新，开发出可控性陶瓷技术，此技术可以控制陶瓷生成时的温度，使陶瓷层衬的更长、更厚，具有很强的经济价值和推广价值。我厂服务：一件起订，量大优惠，热情服务，保证质量。

喷煤枪弯头的损坏正常情况下是由疲劳引起的。在喷煤枪弯头正常工作的情况下。疲劳损坏主要表现在

以下几个方面：

外表面高温氧化，表皮逐渐层层剥落。解决表面氧化问题主要从选择材料和对材料表面处理两方面解决。目前，材料的选择由早期的普通不锈钢改变为高温合金不锈钢。对的外表面进行各种抗高温氧化材料的渗透。

内表面物料冲刷，喷煤枪弯头，管径逐渐增大、侧面磨穿磨漏。主要从改变材料，增加管壁厚度和采用内表面渗透耐磨材料等方法入手。目前，比较好的方法是在内壁衬（Al₂O₃）陶瓷。

枪体严重变形，枪头逐渐弯曲变形，枪头口部“开花”变形。目前解决的办法是采用内衬陶瓷材料，增加管壁厚度等方法解决。当然，现场经常巡回检查及时调换喷煤枪弯头位置是的方法。

利用自蔓延——重力分离技术，采用钢管内壁局部衬陶瓷的加工方法，开发出喷煤枪弯头及管道，其主要特性：

- 1、管道使用寿命长，更换率低，保证了使用周期，减轻了工人的劳动强度
- 2、喷煤枪弯头的枪位稳定，减少高炉休风，提高生产率
- 3、稳定和增加喷煤量，实现大喷吹，降低炼铁成本
- 4、可修复旧枪，延长喷煤枪弯头使用寿命。
- 5、保证了工人更换喷煤枪弯头作业时的安全系数。

自蔓延（SHS）理论是自蔓延高温合成理论的简称，也称燃烧合成理论，是利用化学反应自身放热制备材料的新技术，是当今新材料制备技术的前沿科学，是我国“863”高新技术研究开发项目。特别是喷煤枪弯头制造技术的开发应用，我国在国际上占据地位。为进一步扩展钢管陶瓷内衬技术，解决异型管件的陶瓷内衬、特别是异型管件的局部陶瓷内衬，采用铝热——离心法无法制备。我国少数科研院校及少数学者都在进行探讨和研究。

山东亨通管业公司(多图)-庆阳喷煤枪弯头由聊城市亨通管业有限公司提供。“陶瓷复合管,耐磨陶瓷管,双套管,输灰双套管,耐磨陶瓷弯头”选择聊城市亨通管业有限公司，公司位于：山东聊城开发区辽河路东首，多年来，聊城亨通管业坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聊城亨通管业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事耐磨陶瓷管，陶瓷复合管，陶瓷耐磨管的厂家，欢迎来电咨询。