

江门凝汽器清洗服务

产品名称	江门凝汽器清洗服务
公司名称	广州元亨天地清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B
联系电话	13631451868 13631451868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州元亨天地清洗有限公司

广州元亨换热器清洗——江门凝汽器清洗服务

清洁剂的挑选

清洁剂的挑选，现阶段选用的是酸洗，它包含有机物和强氧化剂。

有机物关键有：盐酸、苯甲酸等。江门凝汽器清洗服务

强氧化剂关键有：硫酸。

换热器材料为镍钛合金，应用硫酸为清洁液，非常容易对板片造成强浸蚀，减少换热器的使用期限。多选用的是清理常用的脱硫剂能为0.2%~0.3%的乌洛托平，添加0.15%~0.2%的苯胺和0.05%~0.1%的硫氰酸铵。经清理并清洗整洁后的机器设备在空气中可自主钝化处理。江门凝汽器清洗服务

根据不断实验发觉，挑选苯甲酸做为清洁液实际效果好。在苯甲酸清洁液中添加缓冲剂和表活剂，清理实际效果更强，并可减少清洁液对板片的浸蚀。根据对水垢样版的有机化学实验研究表明，发觉苯甲酸能合理地消除附在板片上的水垢，另外它对换热器板片的浸蚀功效也不大。江门凝汽器清洗服务

广州市元亨换热器清洗——江门凝汽器清洗服务清洗剂的选择目前的话一般采用的是酸洗，它包括有机化合物和氧化剂。有机化合物主要有：硫酸、苯甲酸等。氧化剂主要有：盐酸、等。清洗流程（1）冲洗：酸洗前，先向换热器进行打开式清洗，使换热器内部没有泥、垢等沉渣，那般既能提高酸洗的预期效果，也可降低酸洗的耗酸量。江门凝汽器清洗服务（2）将清洗液倒入清洗机械设备，接着再引进换热器中。（3）酸洗：将注满酸溶液的换热器数据格式洗泡1h。接着不断动态循环3~4h。期内每隔0.5h。进行正反两面交替清洗。酸洗完毕后，若酸液pH值超出2，酸液可反复多次应用，要不然，应将酸洗液封闭液融新后排座座掉。（4）碱洗：酸洗完毕后，用NaOH，Na，PO，软化水处理按一定的占有率配备好，应用动态循环的方式对换热器进行碱洗，保证酸碱中和，使换热器板片不容易再腐蚀。江门凝汽器清洗服务（5）水清洗：碱洗完毕后，用清除的软化水处理。持续对换热器进行清洗0.5h，江门凝汽器清洗服务，将换热器内的残渣彻底清洗干净整洁。（6）记录：清洗整个过程中，应苛刻记录各步骤的时间，以检查清洗预期效果。总得来说，清洗完毕后，要对换热器进行打压测试。达标后才可运用。江门凝汽器清洗服务

广州元亨换热器清洗——江门凝汽器清洗服务

板式换热器的介绍

板式换热器是用薄金属片(一般为不锈钢板)抑制成具备一定样子波浪纹的传热板片，随后加密封剂垫叠装而成的一种热交换器。关键由传热片、密封剂垫、夹持地脚螺栓、卡紧板、整个机械架构等零部件构成。热冷介质根据邻近传热板片流过分别安全通道，正中间根据一层薄传热板片开展传热，因而高效率环保节能，传热指数高，应用可以信赖，结构紧凑，体型小，占地面积少，组成灵便，调节检修便捷。江门凝汽器清洗服务

余垢清除 分析化学废水处理结束后，逐片取出传热片，用清洗机械将传热片两面的余垢清除，必不可少时要塑料刷协助消除。消除所有整个过程中清洗机械压力无须太高，以490~589kPa为宜，流水无须与传热片垂直，需有一定夹角，防止将传热片损坏。此外还应留意传热片的顺序和传热上边的密封垫片的安全系数。江门凝汽器清洗服务

江门凝汽器清洗服务由广州元亨天地清洗有限公司提供。“机械及成套设备清洗,锅炉清洗,油罐清洗,中央空调及工业循环水”选择广州元亨天地清洗有限公司，公司位于：广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B，多年来，元亨天地坚持为客户提供好的服务，联系人：范工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。元亨天地期待成为您的长期合作伙伴！