

邢台专业生产承插水泥管厂家 承插式水泥管价格恒山

产品名称	邢台专业生产承插水泥管厂家 承插式水泥管价格恒山
公司名称	石家庄市恒山水泥管制造有限公司
价格	100.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市正定县新安镇
联系电话	0311-88200927 13903218207

产品详情

邢台专业生产承插水泥管厂家 承插式水泥管价格【恒山】石家庄市恒山水泥管制造有限公司原名河北省正定县井管厂。国有企业，始建于1973年。2003年8月改制为石家庄市恒山水泥管制造有限公司，位于正定县新安车站，占地面积36亩，主要生产200mm-2000mm各种规格的排水管以及路岩石、水泥便道砖等。我公司产品依据国家标准GB11836-1999生产，并由市政总公司质量检测中心为我公司做所有产成品的检测工作。我公司采用先进的悬置式轴压制管工艺，可生产200mm-2000mm刚性接口平企口钢筋水泥管，300mm-1200mm承插口水泥管，800mm-2000mm刚性接口企口钢筋顶管及各种顶管。我公司以优质的产品质量，一流的服务恭候您的光临。水泥管制管工艺 1、离心制管工艺采用塑性混凝土，成型后管壁结构是分层的，影响了混凝土的抗荷载能力；混凝土标号通常为C30，也可以做到C40，但管口的混凝土强度是低于管身的，不适合做顶管；成型时管模横卧在离心机上高速旋转，钢筋网随之运动，会出现两种影响管材使用寿命的情况：1、钢筋网有焊点不牢固时就会出现跑筋和漏筋现象，使管身局部出现无筋状态，2、成型后钢筋网很难居中，钢筋网是偏心的，也就是钢筋网的保护层不均匀；此工艺需要大量的模具来保证产量，每个模具的尺寸是存在偏差的，对开式模具长时间拆装使用也会出现较大变形，因此导致了管材的圆度、管口垂直度、管径尺寸和管长尺寸等偏差较大，影响工程的安装质量，出现渗漏将导致路面下陷，对管线两侧的土壤和地下水造成污染；2、悬辊制管工艺采用干硬性混凝土，管壁混凝土结构均匀，抵抗荷载能力良好；混凝土标号通常为C30、C40；成型时的噪音比离心工艺有所减小，操作现场的环境比离心工艺干净一些；缺点是做小口径管时要增加壁厚才能满足抗渗要求；离心工艺的一些其它缺点悬辊工艺同样存在；3、芯模振动工艺内模振动工艺此工艺采用半干硬性混凝土，立式布料内模振动并径向挤压成型，成型时通过对内模振动力和振幅的调整，以最佳的振动力密实混凝土，从而得到C50高强度的管体混凝土，使管道的抗荷载能力和抗渗性能较离心和悬辊工艺有明显增强。同时此工艺的砼管钢筋网保护层均匀，不会出现离心、悬辊工艺钢筋网位移、跳筋、并筋、散筋等现象，保障了管材的使用寿命50年。由于立式芯模振动制管工艺采用的是内外两个整体管模，模具的刚度非常好不易变形，且一个规格只需一套模具，所以成型的砼管圆度、管径尺寸标准，管身没有合口缝，管内壁光洁度较离心工艺和悬辊工艺有了明显改善。另外，立式芯模振动制管工艺在混凝土入料结束后，在轴向方向对混凝土再次进行旋转挤压，更加有效的增加了管口的强度和垂直度，施工安装顺利。

石家庄市恒山水泥管制造有限公司 白经理 经理 电话：0311-88200927 手机：13903218207 所在地：河北石家庄市 正定县(正定镇) 经营地：石家庄市正定县新安镇