JPX43D型单面卡接式总配线架(MDF-3600L对/门/回线)

产品名称	JPX43D型单面卡接式总配线架(MDF-3600L对/ 门/回线)
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

JPX43D型单面卡接式总配线架(MDF-3600L对/门/回线)

详细介绍

JPX43V型卡接式总配线架(MDF)

产品描述:

JPX43V型高密度卡接式总配线架该产品吸收了阿尔卡特的技术特点,具有体积小,造型

美观适合与各种制式程控交换机配套,用以接续内、外线路,并具有配线、测试和保护局内设备及人身安全的作用,性能可靠,操作方便,具有声光告警。

性能描述:

双卡簧片,成端电阻不大于2m,卡接寿命200次以上,适用电缆芯径为0.32-0.7mm。

四级声光告警信号系统,采用了数字声光显示,总告警信号盘能直接安装于测量台上,并设有数据输出接口,有利于机房集中监控的发展和需要。

由高强度铝合金型材或钢材,表面经氧化处理**生锈,采用积木式结构拼装而成。

密度大,强度高,重量轻;与国内其它同类产品相比,相同容量下占用空间较小。

所有塑料均采用阻燃材料,等级达到FV-0级标准。

细节描述:

100回线高密度直列模块(FA8-39V型)

具有百回线排告警显示和每回线保安单元告警显示,跳线卡接簧片采用双卡口形式,外线

电缆卡接簧片采用单卡口形式,外线电缆成端、跳线、保安单元插拔均在正面进行。高可靠双卡口簧片利于工程割接和备用,该排的220V近端电力线搭碰试验证明:AB线能安全通过44A的电流。

直列排每单元为100回线外线侧、跳线侧均有穿线板。

簧片采用,镀铅锡合金处理,连接性能好,寿命长。

外形尺寸:(宽)130*(深)123*(高)180(单位:mm)

128回线高密度横列测试接线排(ST0-49V型128L/256L)

跳线簧片为双卡口内线簧片为单卡口,跳线与内线电缆均在正面操作,测试排为常闭触点,通过切断分离内外线。该排的透明防尘罩美观大方,并能插入纪录示铭条,利于提示和维护。

外形尺寸:(宽)195*(深)82*(高)106(单位:mm)

256回线测试接线排由16块模块组成,每个模块为16回线,体积大小与128回线相近,但容量却翻了一倍,由于其设计思想新颖、结构紧凑合理,能有效地解决原语音配线架改造为语音+宽带二合一的接线测试空间矛盾。同时由于其布线方式科学,减少了跳线、测试空间矛盾。因此操作性强、开通率高、安装与维护都极为方便。适用于我厂生产的所有机架

0

外形尺寸:(宽)202*(深)135*(高)130(单位:mm)

FA9-79V(气体)/FA10-79V(固体)保安单元

告警形式为过流、过压告警。

塑料件均采用PC材料,具有阻燃功能。

插接端子的涂复材料为铅锡合金,其涂复厚度为6 µ m。

限流特性实测数据如下表所示:

试验电流

Δ

规定动作时间

实测动作时间

备 注

0.35

< 4.0

3.3

电路隔断或限流至150mA

0.5

< 2.0

1.5

< 0.4
0.3
电路隔断或限流至500mA
3
< 0.1
0.03
采用PTC,半导体放电管的保安单元电路:
结构参数及订货指南:
规格
(回线)
外形尺寸

横列		
间距		
直列间距		
直列		
宽		
深		
高		
电缆高度		
列数		
保安排/列		
测试器/列		

1200L

1800L

3000L

4000L

5000L
2600
2360
10
6000L
3000
2760
12
* 1200L~3000L架体高度含160 mm的电缆槽道高度,4000L~6000L架体高度含240mm的电
缆槽道高度(如采用下走线方式则总高度为电缆高度)。
** 所有架体均可拼接扩容。

光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在 很多地方也被称之为光电转换器。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离 的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。 在传统的以太网中起连接作用的介质主要 是双绞线。双绞线传输距离的极限大约为200米左右,如此短的传输距离制约了网络的发展,同时双绞线 受电磁干扰的影响较大,这也无疑使数据通讯质量受到较大的影响。光纤收发器的运用,将以太网中的 连接介质换为光纤。光纤的低损耗、高抗电磁干扰性,在使网络传输距离从200米扩展到2公里甚至几十 公里,乃至于上百公里的同时,也使数据通讯质量有了较大提高。他使服务器、中继器、集线器、终端 机与终端机之间的互联更加简捷。 在实际的应用中,光纤收发器主要有下面三种基本连接方式: 一、环形骨干网 环形骨干网是利用SPANNINGTREE特性构建城域范围内的骨干,这种结构可以变形为网 状结构,适合于城域网上高密度的中心小区,形成容错的核心骨干网络。环形骨干网对IEEE.1Q及ISL网 络特性的支持,可以保证兼容于绝大多数主流的骨干网络,如跨交换机的VLAN、TRUNK等功能。环形 骨干网可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。 二、链形骨干网 链形骨干网利用链形的联接可 以节省大量的骨干光线数量,适合于在城市的边缘及所属郊县地区构造高带宽低价位的骨干网络,该模 式同时可用于高速公路、输油、输电线路等环境。链形骨干网对IEEE802.1Q及ISL网络特性的支持,可以 保证兼容于绝大多数的骨干网络,可为金融、政府、教育等行业组建宽带虚拟专网。链形骨干网是可以 提供图像、语音、数据及实时监控综合传输的多媒体网络。 三、用户接入系统 用户接入系统利用10Mbp s/100Mbps自适应及10Mbps/100Mbps自动转换功能,可以联接任意的用户端设备,无需准备多种光纤收发 器,可为网络提供平滑的升级方案。同时利用半双工/全双工自适应及半双工/全双工自动转换功能,可 以在用户端配置廉价的半双工HUB,几十倍的降低用户端的组网成本,提高网络运营商的竞争力。同时 , 设备内置的交换核心提高接入设备的传输效率, 减少网络广播、控制流量、检测传输故障。