

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机定制工厂

产品名称	25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机定制工厂
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机

上海广志自动化设备有限公司主营：各种生产包装设备如液体、膏体、酱类、乳液、凝固液体等物料，可根据需求配置全自动灌装机设备,液体灌装机,膏体灌装机,灌装机生产线以及搅拌罐等设备。

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机的技术参数:

灌装容量 10-30L

灌装速度 120-300桶/小时

灌装精度 0.2级，+0.1-0.2

称重装置 *大称重50kg,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度 -10 ° C~45 ° C

相对湿度<95%

工作电源 AC380V//AC220V50HZ<500W

安装要求 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源 0.4~0.6Mpa

耗气量 8m³/h

物料接口 DN40标准法兰，物料进口压力:小于0.6Mpa

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机的特点:

产品设置 - 储存20种不同产品的重量设定值及相关灌装参数，操作简单方便易学

多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度

滴漏防护 - 高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置

撞桶保护 - 防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形

灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及液面上灌装，用户可根据不同原料特性，选择此功能

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机设备使用:

当灌装机器接通电源开始运行时,空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓,灌装仓自动打开仓门,将空桶输送到灌装仓里后,关闭舱门;

在灌装系统的控制下,灌装自动定位找到桶口,灌装头自动插入桶口,并将空桶自动去皮,系统打开球阀,进行大中小料三段式灌装;

灌装结束后,灌装头自动提升至桶外,滴漏盘承接至灌装头底部,灌装完成后,出舱门打开,灌装完成的满桶输送出灌装仓后,出舱门关闭.至此一个循环完成.

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂

油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油

盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

25L尿素压盖机 自动洗桶压盖机的售后服务:

- 1.维修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
- 2.调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
- 3.培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
- 4.服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.

5.终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.

6.配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

相关产品:

18L苯丙乳液压盖机 定量压盖机自动化灌装称重解决方案

15L树脂压盖机 紧凑型压盖机生产设备

30L自动称重罐装机 聚氨酯罐装机灌装生产线

25L双头压盖机 发酵肥压盖机支持特殊定制

18L摇臂式 灌装线 沥青灌装线支持特殊定制