

# 广州液压机维修，注塑机维修

产品名称	广州液压机维修，注塑机维修
公司名称	东莞市大岭山象力液压元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山大塘朗大坑南一巷43号（即石大路牛杨路段）
联系电话	86-076985659881 13527999638

## 产品详情

象力液压机械维修厂家----您机器的好帮手!

本公司是一家集维修及改造为一体的液压机械服务有限公司，提供各种液压机械及改造，各种机械控制电路维修改造，包括四柱液压机、各种硫化机、折弯机、剪板机、各种吊车液压故障维修等；提供工程机械设备、建筑机械设备、海洋船舶设备等油路系统的设计制造及检修、液压阀、液压控制阀、液压油缸、油泵、油马达检修等服务；液压元件销售和液压设备保养服务。公司有专业的维修人员，固定供货商，使维修更快速方便，价格低廉合理，质量稳定，能与各公司建立长期合作关系。并可定做各种1—1000T大、中、小型液压动力系统。可根据客户的需求，开发和生产符合客户需要的产品。

本公司采用先进液压维修工艺,具有专业加工能力及检测技术手段.拥有三台大功率试验台,两台封闭式系统测试台,两台液压阀试验台,除解决配油盘、缸体、柱塞这类问题之外，尤其是解决液压泵，液压马达及控制阀及伺服变量等这类核心技术问题，尤有优势。从材料选择及热处理（具有材料分析，检验设备）再到加工制造至装配。产品的耐用性能接近进口原装水平，因此可使用户在无法购得配件时，恢复液压件和系统性能成为可能。

象力液压机械维修团队-----您生产经营的护航者！

欢迎来人来电咨询，24小时竭诚为您服务！

选择我们的理由：

专业-----拥有10年液压专业从业背景

快捷-----提供24小时上门维修服务

方便-----设计、制造、维修、保养、销售一站式

地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗大坑南一巷43号

电话：0769-85659881 85659880 传真：0769-85659880

手机：13538356600 谭生

?

### YL32系列四柱液压机

计算机优化结构设计，三梁四柱式结构，简单、经济、实用  
 液压控制采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减少了连接管路与泄漏点  
 独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便  
 采用按钮集中控制，具有调整、手动和半自动三种操作方式  
 通过操作面板选择，可实现定程、定压二种成形工艺，并具有保压延时等功能  
 滑块的工作压力、安载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整

### 技术参数

		YL32-63	YL32-100	YL32-160	YL32-200	YL32-250	YL32-250A	YL32-315
公称力	kN	630	1000	1600	2000	2500	2500	3150

顶出力	kN	190	190	190	280	280	280	630	
回程力	kN	120	165	210	240	400	400	600	
滑块行程	mm	500	500	560	710	710	710	800	
顶出行程	mm	200	200	200	200	200	200	300	
最大开口高度	mm	800	800	900	1120	1120	1120	1250	
滑块速度	空程	Mm/s	100	120	100	120	130	160	100
	工作	Mm/s	8-16	7-15	4-10	5-12	4-10	4-10	5-12
	回程	Mm/s	85	90	70	95	60	60	60
顶出速度	上升	Mm/s	55	75	75	80	80	80	55
	退回	Mm/s	105	140	140	145	145	145	145
工作台尺寸	左右	mm	580	690	800	1000	1120	1800	1260
	前后	mm	500	630	800	940	1000	1200	1160
机器外形尺寸	左右	mm	2500	2500	2550	2650	2800	3600	3500
	前后	mm	1430	1430	1430	1350	1400	1400	1500
	地面上高度	mm	3220	3250	3210	3800	3950	4290	4600
电机功率	kW	5.5	7.5	11	15	15	15	22	
机器总重量	kg	2800	3700	6500	9000	10300	16000	14000	

			YL32-500	YL32-500A	YL32-630	YL32-630A	YL32-800	YL32-1000	
公称力		kN	5000	2500 2	6300	6300	8000	10000	
顶出力		kN	1000	1000	1000	1000	1000	1600	
回程力		kN	900	400 2	850	850	1000	1300	
滑块行程		mm	900	900	900	900	1000	1000	
顶出行程		mm	350	350	350	350	350	350	
最大开口高度		mm	1500	1500	1500	1500	1800	1800	
滑块速度	空程	Mm/s	100	150	100	130	120	110	120
	工作	Mm/s	7-15	7-15	5-12	5-12	5-12	5-12	4-9
	回程	Mm/s	80	90	85	85	95	85	95
顶出速度	上升	Mm/s	75	75	75	75	95	75	70
	退回	Mm/s	170	170	170	170	170	210	160
工作台尺寸	左右	mm	1400	2200	1600	2200	2200	2500	2800
	前后	mm	1400	1600	1600	1600	1600	1800	2000

机器外形尺寸	左右	mm	3900	4800	4510	4900	4800	5100	5600
	前后	mm	2150	2250	2250	2250	2400	2400	2600
	地面上高度	mm	5200	5600	5400	5700	5700	6000	6200
电机功率		kW	2 22	2 22	2 22	2 22	2 30	3 22	3 30
机器总重量		kg	25500	34000	33000	42000	53000	72000	110000

专业维修及保养：注塑机、冷热压机、硫化机、液压机、四柱油压机、液压裁断机、液压冲床、高周波机、折弯机、打包机、液压油缸、变量油泵量。

专业设计、制造、改造、定做1——1000吨各种大、中、小型液压系统，数控机床、铣床、液压裁断机、液压冲床、木工机械、海棉机械、高周波机、折弯机、打包机、切纸机、切胶机、平板硫化机等液压系统。