

上海凯尔特阀门J41H截止阀 郑州铸钢凯尔特阀门总经销

产品名称	上海凯尔特阀门J41H截止阀 郑州铸钢凯尔特阀门总经销
公司名称	郑州凯尔特阀门厂家直销办事处
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区销售部
联系电话	0371-53797970 15890697761

产品详情

[法兰连接钢制截止阀](#)产品引用标准 [法兰连接钢制截止阀](#)设计与制造：GB12235 [法兰连接钢制截止阀](#)结构长度：GB12221 [法兰连接钢制截止阀](#)压力温度等级：GB9131 JB/T74 HG20604 [法兰连接钢制截止阀](#)连接法兰：JB/T79 GB9113 HG20593-20635 [法兰连接钢制截止阀](#)试验与检验：GB13927 JB/T9092

[法兰连接钢制截止阀](#)产品用途

[法兰连接钢制截止阀](#)

适用于公称压力PN1.6~16.0Mpa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种

工况的管道上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

[法兰连接钢制截止阀](#)产品结构特点

1. [法兰连接钢制截止阀](#)产品按国家标准GB12235，结构合理,密封可靠，性能优良、造形美观。

2. [法兰连接钢制截止阀](#)

阀瓣、阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞

[法兰连接钢制截止阀](#)腐蚀性和抗擦伤性。

4.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。5.阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。6.倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，倒密封可靠，填料更换和维修可在不停机情况下进行，方便快捷

不影响系统运行。

法兰连接钢制截止阀主要零件的材料说明

阀体	WCB	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZGCr5Mo	ZG
阀盖	WCB	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZGCr5Mo	ZG
支架	WCB	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZGCr5Mo	ZG
阀瓣	2Cr13	316	Cr5Mo	
阀杆	2Cr13	316	25Cr2MoV	
阀座	25	316	304	
密封环	304、增强柔性石墨			
填料	增强柔性石墨			
阀杆螺母	ZCuA110Fe3			