

球型补偿器 焊接补偿器 无约束补偿器 直埋式补偿器

产品名称	球型补偿器 焊接补偿器 无约束补偿器 直埋式补偿器
公司名称	郑州国优阀门有限公司
价格	150.00/箱
规格参数	
公司地址	郑州市金水区货栈街192号
联系电话	86-037163315235 13608679893

产品详情

球型补偿器简介 球形补偿器（又称球形接头），主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移，该补偿器应成对使用，单台使用没有补偿能力，但它可作管道万向接头使用。球型补偿器因此具有补偿能力大，流体阻力和变形应力小，无盲板力且对固定支座的作用力小等优点。目前有的公司采用碳纤维密封装置这一先进技术，使得该设备密封性能更加稳定可靠。即使长时间运行出现渗漏时，也可不需停气减压便可维护且十分方便快捷。特别对远距离热能的输送，有明显的经济效益和社会效益。（老式球补都有加注嘴，外表不美观还易泄漏）应用范围 球型补偿器是解决管道热胀冷缩的一种设备，可广泛应用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、建筑和国防建设等行业中，具体用途如下：

- 1、用于热力管道中，补偿热膨胀，其补偿能力为“ \square ”补偿器的5-10倍。
- 2、用于火箭发射台、飞机排气设施上，补偿冲击膨胀。
- 3、用于冶金设备（如高炉、转炉、电炉、加热炉等）的汽化冷却系统中和煤灰输送管道系统作万向接头用。
- 4、用于建筑物的各种管道中，防止因地基产生不均匀下沉、或地震等意外原因对管道产生破坏。布置形式 球补有多种布置形式，使用起来比较灵活，但通常设计中主要应用的还是两种布置形式：一是水平或垂直Z形管道上布置两个球补；二是水平L形管道上布置三个球补。特点 1、补偿能力大、占居空间小、流体阻力小、外形美观（无加注嘴）。
- 2、可绕轴线旋转任意角度，还可向任何方向折曲，折曲角为 $\pm 15^\circ$ ，共记 30° 。
- 3、密封性能好，其密封材料弹性大，磨擦系数低，润滑性能好，转动扭矩小。

密封材料采用日本东丽株式会社生产的碳纤维材料（耐高温、耐腐蚀、耐磨擦、耐疲劳）

- 4、由于补偿能力大，可达300米左右布置一组球补，故其设固定支架少，节省总投资，节省能源。
- 5、可实现多方向补偿，无论管道横向还是轴向补偿等任意走向都可满足要求。
- 6、球体采用数控车床精加工，表面光洁度高。地址：郑州市金水区货站街白庄暖材市场西区6排9号
电话：0371--63315235 传真：0371--67336533 手机：13608679893 网址：www.guoyoufamen.com/cn Q Q: 44522850