

# 小型恒温恒湿箱

产品名称	小型恒温恒湿箱
公司名称	东莞市常平帝仪自动化检测设备厂
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇黄泥塘花园路
联系电话	86-076933295013 13509220097

## 产品详情

产品名称：小型恒温恒湿箱

产品型号：DY-THT-80A

制造厂商：东莞帝仪检测设备

特性: 体积小，使用空间大，适合实验使用。特殊设计，机器可重迭，不占空间。可扩充性强，BIAS，记录器。特殊送风循环设计，温湿度分布均匀性佳。全系统之安全保护周全及停电记忆。具备时序接点，可配合动态及量测试验

小型恒温恒湿箱用途：试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。桌上型恒温恒湿试验箱的控制方式与特色：平衡调温调湿控制系统(BTHC)，以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定的使用。桌上型恒温恒湿箱可满足以下标准：GB2423.1-89低温试验方法、GB2423.2-89高温试验方法、GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、IEC68-2-30试验方法。小型恒温恒湿箱技术参数：工作室尺寸：400 X 400 X 500 MM 或根据要求订做，步入式恒温恒湿室最大可达100立方。温度范围：-40~150 湿度范围：30-98 % R.H 温度波动度：±0.5 温度均匀度: ±2 升温速率: > 3 /min 降温速率: > 1 /min 最快可达5 /min 湿度波动度: ±0.5 % R.H 湿度均匀度: ±2 % R.H 桌上型恒温恒湿试验箱的内箱材质: SUS #304 镜面不锈钢板 外箱材质: SUS #304 沙纹不锈钢板或钢板表面喷塑处理 箱体内部设有高度可调之不锈钢置物架；机身底部装设聚氨脂活动万向车轮或可调高度之平水脚杯；自动给水泵浦；两层真空玻璃加大窗口，电热自动除霜桌上型恒温恒湿箱安全保护装置：加热空焚保护开关、压缩机超压保护开关、压缩机过载过流保护开关、缺相保护开关、无熔丝过载保护器、水箱缺水保护开关、加热加湿快速保险