杭州环氧树脂地坪漆

产品名称	杭州环氧树脂地坪漆
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

产品详情

适用场所

机械性能要求高的区域、机械厂、五金厂、码头、车道、汽车或飞机修理厂、钢铁厂以及有重载的现代化物流仓库等

产品特性

无溶剂，100%固含量；优异的耐磨和耐冲击性；高机械强度；可根据需要做成平滑表面或防滑表面

技术指标

实验项目	单位	指标
铅笔硬度	H	≥2
耐磨性（750g/500r）	g	≤0.02
抗压强度	Mpa	≥80

抗弯强度		Mpa	≥30
干燥时间	表干	h	≤6
	实干	d	≤2

施工程序

底涂：参考用量0.2～0.5kg/㎡。

中涂：在底涂未固化前施工中涂层，将中涂料加石英砂，用专用辅料工具辅设成理想厚度，最后用专用砂浆抹平机压实抹平。参考用量1kg/㎡。

批刮腻子：中涂固化后，用腻子料加粉调成浆刮涂面孔隙。参考用量0.3kg/㎡。

地坪厚度：3㎜～5㎜。