

# 10公分外墙防火隔音岩棉板厂家供应

产品名称	10公分外墙防火隔音岩棉板厂家供应
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	150.00/立方米
规格参数	产品名称:岩棉板 型号:定做 材质:岩棉
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

岩棉板：以玄武岩为原料，经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质轻、不燃、吸热、导热系数小的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

基本特点：1、外观：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、性能：不燃。3、热荷重收缩温度：643度。4、吸湿性：3.9%。5、有机物含量：2.9%。

从而改变了以前岩棉板材需现场复合的外墙外保温薄抹灰并通过了体系认证

“。

热荷重收缩温度 GB/T11835-2007 6006506-钢龙骨;

浅析挤塑板的防水性和防潮性气凝胶保温毡如何安装多腔孔陶瓷复合绝热材料的产品性能及施工地下车库渗漏水的治理办法大解析！气凝胶材料连续式全自动生产落成喷涂硬泡聚氨酯保温在冷库工程中的应用六种常用的建筑碳纤维结构加固岩棉板外墙保温专项施工工艺建设工程教育网建筑文苑装饰装修正文2、采用岩棉板外墙外保温的建筑外墙传热系数、热惰性指标等热工参数，应符合现行节能设计要求。设计时应计算各朝向建筑外墙平均传热系数，外墙平均传热系数按面积加权法进行计算。