

杭州地坪漆、建筑材料 施工材料供应

产品名称	杭州地坪漆、建筑材料 施工材料供应
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

产品详情

由环氧树脂色漆和固化剂组成，附着力强、无缝耐磨、耐冲击、耐酸碱、耐油污、防尘防霉、防水防滑、可经受5吨汽车、叉车碾压。适用范围：电子厂、服装厂、食品厂、制药厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂等类车间、仓库及办公室地面。施工工艺：

- 1、地面处理: 依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆: 采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强附着力；
- 3、环氧腻子: 将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其刮涂；
- 4、环氧色漆: 用环氧色漆滚涂；
- 5、环氧面漆: 用环氧面漆滚涂,使地面光亮耐磨.

技术指标

状态 A组份: 粘稠、多色，B组份: 透明 干燥时间h表干 2实干 24 抗压强度kgf/cm² 800

抗拉强度kgf/cm² 400 抗曲强度kgf/cm² 500 硬度2H 附着力级 2 耐冲击性Kg.cm50

耐水性60天无变化 耐磨性750g/500r, 0.3g 耐H₂SO₄,20%30天无变化 耐NaOH,10%30天无变化

耐120#汽油、润滑油180天无变化