

外墙硬泡聚氨酯发泡板使用说明

产品名称	外墙硬泡聚氨酯发泡板使用说明
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	材质:聚氨酯 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

硬泡聚氨酯发泡板 廊坊华骏保温材料有限公司获得了环境保护部和德国环境保护部的环保基金联合投资、引进世界聚氨酯保温板系统制造商之一贝尔斯托夫公司提供的成套设备。采用先进的双螺杆挤出及CO发泡工艺，从而使我公司具备了先进的技术、工艺、数控生产线，也是优家淘汰使用氟利昂做发泡剂的聚氨酯保温板生产厂家。 低碳环保 规格长度:4000-500mm宽度:1200-500mm厚度:按客户要求定做

外墙硬泡聚氨酯发泡板使用说明 聚氨酯保温板目前公认好的建筑隔热材料。其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、不吸水、不腐烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好、耐温范围大。运用漆桶原理，将金属板放置于特殊设计的送板带上，借喷涂装置喷覆聚氨酯发泡剂于金属板上，运用电脑全自动化控制，经高温处理使发泡剂，完成三层一次一体成型的聚氨酯彩钢夹芯板。将聚氨酯的物理特性及独特配方，应用电脑控制全自动化的生产线，让高温发泡的聚氨酯与彩涂钢板一体成型紧密结合。将硬性的彩钢与软的化工原料相互结合，配合聚氨酯PU发泡成型机创造出当今建筑师、设计师、工程师梦寐以求的新科技环保建材

聚氨酯夹芯板。其模块化生产，低重量、预制性强，决热效果好。运输、操作和组装成本低、具有轻便、易施工的产品特点。夹心板的板型和颜色能满足用户要求。金属表层、具有安全功能。2010年引进意大利OMS聚氨酯生产线并结合美国的无氟水发泡技术处于行业的水平。 聚氨酯保温复合板应用范围 聚氨酯保温复合板做为修建节能保温质料，在欧、美、日等发财国家已获得广泛利用，遍及率达80%，在我国利用还不到10%。聚氨酯夹芯板作为一种的节能保温质料，其杰出的隔热、防火、保温机能又可以为办理动力损耗危急供给办理计划。服务保障条款1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求聚氨酯保温复合板遍及利用于大型产业厂房、冷库、车库、挪动衡宇、展馆、展馆、体育馆、购物中间、机场、电厂、别墅、病院、地层及高层办公楼等范畴，因为的保温机能重要利用于产业与民用修建的屋面和墙面。廊坊华骏保温材料有限公司实力雄厚，除雄厚的经济实力外还着重表现在技术上。 外墙硬泡聚氨酯发泡板使用说明