

珠海沥青理化性能 针入度测试

产品名称	珠海沥青理化性能 针入度测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

检测介绍：

沥青的好坏在高速公路路面建设的过程中起着至关重要的作用。但目前国内沥青市场鱼龙混杂，真假难辨，施工使用前需对材料进行质量检测，指标达标后使用。各种等级的新旧沥青路面检测 and 水泥路面检测，分类包括有损检测和无损检测，内容：路面外观检测、弯沉检测、芯样强度检测，以及工业CT扫描、FWD落锤弯沉仪、三维雷达探测道路脱空情况等无损评价。

检测范围：

沥青、乳化沥青、聚合物改性沥青、沥青混合料、稀浆混合料、木制纤维、石油沥青纸胎油毡

检测项目：

沥青检测指标：密度、针入度、延度、软化点、溶解度、蜡含量、运动粘度、动力粘度、标准粘度、恩格拉粘度、沥青抗剥落剂性能评价(沥青与粗集料的黏附性、浸水残留稳定度、冻融劈裂抗拉强度比)；

乳化沥青检测指标：蒸发残留物含量、微粒离子电荷、储存稳定性、破乳速度；

聚合物改性沥青检测指标：储存稳定性(48h软化点差)、弹性恢复；

沥青混合料检测指标：配合比设计、空隙率、饱和度、流值、动稳定度、矿料级配、劈裂抗拉强度、浸水马歇尔试验、肯塔堡飞散损失；

检测标准：

JTG F40-2004 《公路沥青路面施工技术规范》；

JTG E20-2011 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》；

JT/T 533-2020 《沥青路面用纤维》；

GB/T 494-2010 《建筑石油沥青》；

GB/T 326-2007 《石油沥青纸胎油毡》；

JT/T 860.1-2013 《沥青混合料改性添加剂 第1部分：抗车辙剂》。