

MHYV-4*2*0.5超五类阻燃防爆矿用网线MHSYV-5 4*2*0.5

产品名称	MHYV-4*2*0.5超五类阻燃防爆矿用网线MHSYV-5 4*2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MHYV-4*2*0.5超五类阻燃防爆矿用网线MHSYV-5 4*2*0.5;矿用阻燃防爆网线MHYV4*2*0.5，矿用网线，煤矿用监控网线，矿用屏蔽网线应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的专用线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用, 我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线，矿用防爆网线MHYV4*2*0.5主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统 矿用防爆五类网线现货MHYVP4*2

矿用阻燃防爆网线MHYV4*2*0.5，矿用网线，煤矿用监控网线，矿用屏蔽网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃防爆网线MHYV4*2*0.5，矿用网线，煤矿用监控网线，矿用屏蔽网线产品结构：

导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）

绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕

对绞：两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保不错的近端串扰（NEXT）特性

成缆:4对绞合,确保不错的近端串扰(NEXT)特性.

屏蔽:铝箔铜线编织,编织密度 60%

外护套:阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做(如:钢带铠装,钢丝铠装)

矿用阻燃防爆网线MHYV4*2*0.5,矿用网线,煤矿用监控网线,矿用屏蔽网线 标准568A:

绿白——1,绿——2,橙白——3,蓝——4,蓝白——5,橙——6,棕白——7,棕——8

标准568B:

橙白——1,橙——2,绿白——3,蓝——4,蓝白——5,绿——6,棕白——7,棕——8

为了保持的兼容性,普遍采用EIA/TIA568B标准来制作矿用网线。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45插口的网络连线无论是采用568A标准,还是568B标准,在网络中都是可行的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号一一对应。10M以太网的网线使用1、2、3、6编号的芯线传递数据,而100M网卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线;而且双绞线又提供有四对线,因而即使使用10M网卡,一般也按100M方式制作网线。

标准中要求1、2、3、6、4、5、7、8线必须是双绞。这是因为，在数据的传输中，为了减少和舒缓外界
的干扰，发送和接收的数据均以差分方式传输，即每一对线互相扭在一起传输一路差分信