

V型调节球阀【球阀使用说明和参数尺寸】

产品名称	V型调节球阀【球阀使用说明和参数尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Q:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

VQ340F/ VQ340Y/ VQ340H蜗轮V型球阀应用范围

上海吉迈阀门制造有限公司产品VQ340F/H/Y蜗轮V型球阀适用于Class150 ~ 600、PN1.6 ~ 10.0MPa，工作温度 425 的各种管路上，用于调节管路中介质的压力及流量。V型球阀选用不同的材质如WCB碳钢、304不锈钢、316不锈钢，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。蜗轮V型球阀的结构特点说明V型球阀是一种芯阀座采用金属，或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀，它将球阀和蝶阀的佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀，又可作关断切断阀（1）具有一个V型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的**性；（2）防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯 P T F E 杯形或是O型密封圈，阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成，通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构；（3）当阀门关闭时，V型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用，并既具有自洁功能又可防止球芯卡死，特别适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合VQ340F/H/Y调节球阀结构图V型球阀的主要零件材料：

零件名称
阀体
阀盖
阀杆

球体

阀座

螺柱

螺母

填料

V型球阀的主要外形尺寸：

公称或压力级

PN1.6MPa VQ340F-16C/P/R VQ340H-16C/P/R VQ340Y-16C/P/R

PN2.5MPa VQ340F-25C/P/R VQ340H-25C/P/R VQ340Y-25C/P/R

CIASS150 VQ340F-150Lb VQ340H-150Lb VQ340Y-150Lb

