

# ZN-KVVP阻燃耐火屏蔽控制电缆

产品名称	ZN-KVVP阻燃耐火屏蔽控制电缆
公司名称	河北泰达电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	泰达:河北泰达电缆有限公司 邢台市:河北省邢台市
公司地址	河北省石家庄市赵县王西章镇南西章村致富路与308国道交口西北角（注册地址）
联系电话	0319-5813888 15227699870

## 产品详情

一,ZN-KVVP阻燃耐火屏蔽控制电缆参数：

型号规格：ZN-KVVP 5X1平方

线芯导体：铜

护套材质：阻燃耐火聚氯乙烯绝缘铜丝编织

额定电压：450/750V

执行标准：GB/T9330.2-2008

包装规格：100米/卷

产品颜色：黑色

产品用途：适用于额定电压U0/U 450/750V

及以下控制,监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰,需要有屏蔽的场所。

二,ZN-KVVP阻燃耐火屏蔽控制电缆使用条件：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，\*\*\*型屏蔽电缆可达300度。

电缆的敷设安装允许弯曲半径：

1,无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。

2,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。

3,有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径6倍。

三,使用范围：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

四,其他屏蔽控制电缆型号,名称,使用范围

ZN-KVVP 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆  
敷设在室内,电缆沟,管道等要求有屏蔽的固定场合

ZN-KVVRP 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆  
敷设在室内移动要求柔软,屏蔽等场合

ZN-KVVP2 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆  
敷设在室内,电缆沟,管道等要求有屏蔽的固定场合

ZN-KVVP2-22 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆  
敷设在室内,电缆沟,管道,直埋等能承受较大机械外力等固定场合