

360° 旋转导电滑环怎么用 苏州市华凡腾科技公司

产品名称	360° 旋转导电滑环怎么用 苏州市华凡腾科技公司
公司名称	苏州市华凡腾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区横泾新齐旺盛桥57号
联系电话	15501505668 15501505668

产品详情

1、单向流通式：在滚筒的两端安装旋转接头，360° 旋转导电滑环，流体从一端进入，另一端排出，不使用内管。2、单向流通式：在滚筒的一端安装旋转接头，同时在此端进行流体的导入和排出，内管相对于滚筒的旋转是静止的。3、双向流通式（内管固定）：与上一种不同之处在于滚筒内装有不同型式的虹吸管，将冷凝液排出，360° 旋转导电滑环批发，此型多用于蒸汽类型。双向流通式（内管旋转）：此种类型用于内管于滚筒相对固定在一起并随滚筒同步运转的结构，360° 旋转导电滑环怎么用，此时，流体有内管导入，外管排出。

双向流通式（内管旋转）：在滚筒的内部装有随滚筒同步运转的虹吸器，将冷凝液排出，此类型多用于蒸汽类型。1、旋转接头搬运和存放过程中应避免撞击和摔落，以免损坏接口及内部零件。2、尽可能装机同心，以确保旋转接头的良好运转。3、螺纹连接的旋转接头在安装时，应注意内、外管的螺纹向是否滚筒的旋转方向对应，且内外管的螺纹旋向也应一致。4、旋转接头与管道之间的连接，必须使用软管相连接，禁止刚性连接。原因二：配装机器精度低（端面垂直度，径向，轴向间隙大），振动大。处置对策：查找原因，360° 旋转导电滑环哪里好，修配配装设备。原因三：淤浆，污垢等异物进入摩擦副接触面。处置对策：加过滤网或除污器，改造旋转接头的类型。原因四：使用压力温度转速等超出选配旋转接头范围。处置对策：对操作条件进行研究，向研究单位或制造厂询问，改配旋转接头类型。苏州市华凡腾科技有限公司 360° 旋转导电滑环怎么用-苏州市华凡腾科技公司由苏州市华凡腾科技有限公司提供。360° 旋转导电滑环怎么用-苏州市华凡腾科技公司是苏州市华凡腾科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。