

# 郑州发那科数控系统放大器回收上门服务

产品名称	郑州发那科数控系统放大器回收上门服务
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

### 搬运与安装

! 对产品必须按其重量正确搬运。

! 伺服电机的起吊螺栓应只是搬运电机时使用。当伺服电机安装到设备上之后，不可使用起吊螺栓进行搬运。

! 堆放产品不可超过规定数量。

! 搬运电机时不可拉扯电缆、轴、检测器。

! 搬运伺服驱动器时不可拉扯已经连接的电线和电缆。

! 搬运伺服驱动器时不可手持前盖。卸下后可能导致驱动器本体掉落。

! 安装时，应根据使用说明书，安装在能够经受重量的场所。

! 请不要在其上方放置重物。

! 请遵守安装方向的要求。

! 伺服驱动器与控制柜或其他设备之间应按规定留出空隙。

! 伺服驱动器或伺服电机受损或零件不全时，不可对其进行安装或损伤。

! 请勿堵塞带散热风扇的伺服电机进气口和排气口。

! 伺服驱动器、伺服电机内部不可混入异物。尤其当混入螺钉，

金属片等导电物质、油等可燃物时，可能导致破

裂或破损。

! 伺服驱动器、伺服电机均为精密设备，谨防掉落或任何强冲击。

! 应在下列环境条件下保管和使用。

条件

环境

伺服驱动器 伺服电机

环境温度 0 ~ +55 (不冻) 0 ~ +40 (不冻)

环境湿度 90%RH 以下(不凝) 80%RH 以下(不凝)

保存温度 -15 ~ +70

保存湿度 90%RH 以下(不凝)

环境 室内(无阳光直射)

无腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、尘埃

高度 海拔 1000m 以下

振动  $4.9\text{m/s}^2$ (0.5G)以下参阅各规格说明书

! 伺服电机与机械的固定必须牢固。如果固定不牢，运转时电机可能脱开。

! 带有减速器的伺服电机必须按指定的方向进行安装。否则可能引起漏油。

! 运转中不可触摸伺服电机的旋转部位，轴上应安装保护罩。

! 联轴器与伺服电机的轴端连接时，不可用锤子敲击。否则检测器可能发生故障。

! 伺服电机的负载不可超过允许范围。否则将导致转轴断裂。

! 伺服电机应置于包装箱中存放。

! 在内藏式IPM

伺服电机中插入轴芯时，转子加热温度应控制在130 以下。否则可能引起磁铁消磁或无法确

保规格特性。

! 当长时间保管时，请向服务中心、服务站咨询。