

天津智能硬度仪 瑞斯德 天津智能硬度仪

产品名称	天津智能硬度仪 瑞斯德 天津智能硬度仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

硬度仪主要用于药厂、药检所及有关科研单位。它的作用是测量硬度和直径。该仪器*符合2015年版《中国药典》的要求。硬度仪采用高精度的压力传感器，保证输出较高的测量精度。

硬度仪的使用方法是什么？

1、将仪器放置在平稳的工作台上，避免震动影响测试精度。

2.将电源线接通，打开开关此时系统进入初始状态，窗口显示"good"，然后显示“00.00”，表示系统进入测试状态。

3、顺时针旋转圆盘手柄，将探头向右移动至适当位置;将被测试药片位于探头与测试台之间;然后逆时针旋转圆盘手柄，使探头向左移动，开始向被测药片施加挤压力，此时窗口

显示压力值逐渐增大;当被测药片被挤压破碎时，窗口显示压力值并被锁定，同时仪器内的蜂鸣器开始鸣响。此时窗口显示数值为该被测药片的硬度值;10秒钟后，蜂鸣停

止，随后进行下次测试，以此类推。

4.如测试前窗口显示压力值不为0，天津智能硬度仪价格，可按下“清零”键，窗口显示

“ good”

然后显示“ 00.00”表示已回到零位，可以进行测试。

5.本机多可储存8次测试的数据，按下“取值”键，窗口可查此批样品的硬度平均值及各次测试的硬度值。

6.按“取值”键，查看完所测数据后，再按下“清零”键，窗口显示“good”，表示已将前面的数据清除，可进行下批测试。

7.测试结束，用毛刷将探头及测试台清洁干净，天津智能硬度仪报价，关闭电源。

1)点阵液晶、多参数显示、内容丰富；

2)先进的嵌入式系统设计、贴片技术提高了产品性能和可靠性、符合EMC设计要求；

3)中、英文双语可编程切换，满足不同用户需求；

4)全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂；

5)可编程的自动或手动温度补偿方式、使用灵活、方便；

6)使用的复合电极，测量准确，响应迅速；

7)两路完全隔离的电流信号输出，可分别设定输出电流范围；

8)带有上、下限报警功能，可分别设定报警值；

9)带有标准的485数字通讯接口，河北天津智能硬度仪，可实现远距离通讯；

10)具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能；

11)防护等级高，达到IP65，可以满足各种复杂环境应用要求；

硬度仪主要特点:

1、高精度压力传感器，保证测试的精度和重现性。

2、显示选用高清晰度液晶显示屏，天津智能硬度仪多少钱，显示内容丰富，用户可根据屏幕提示享受智能化操作，每一个操作过程均给出汉字提示和量化指标。

3、测量方式：手动压片。

4、硬度仪采用单片机为的计算机控制技术，智能化高，功能强大，使用方便。系统可实现自动显示、自动锁存、自动复位、自动循环测试、自动线性误差修正、自动故障诊断。

5、很强的数据处理能力，可对每组试验结果进行统计、分析。可为您提交每组测试样本的zui大值、zui小值、平均值。

6、度量单位一键转换（牛顿-公斤）。

7、提供删除误操作功能键。

8、用户可方便的使用标准砝码定期对仪器进行测量精度校正。

9、仪器配压碎片储料盒，可方便操作，保护实验室环境。

天津智能硬度仪价格-瑞斯德(在线咨询)-天津智能硬度仪由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司是一家从事“药检仪器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海益达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞斯德在仪器仪表元器件及器材中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！