

六安机制硅岩净化板 安徽隆亿达库存充足

产品名称	六安机制硅岩净化板 安徽隆亿达库存充足
公司名称	安徽隆亿达净化板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交叉口向东100米
联系电话	19155129426 19155129426

产品详情

铝蜂窝板芯材可采用无机质(无机预涂板)、铝蜂窝，铝蜂窝+玻镁板，维净板等，两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。网格手工净化板内胶粘网隔板，两面采用钢板，四周采用冷拉型材框架，胶合成型。主要应用：净化房吊顶、围护及净产品，工业厂房、仓库、冷库、空调器壁板。岩棉材质的净化板防火效果非常好，可应用于航天实验室等对温度和防火要求很高的工程中；玻镁材质的外观平整，耐火时间长，而且燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物。

机制岩棉板净化处理施工技术

- 1.工程项目中常用的关键原材料、成品、半成品的加工是否符合设计方案的要求，应仔细检查，有底护点的原材料不得使用。
- 2.不得使用木质原材料和其他不符合清洁规范的原材料。
- 3.各种进场原料储存在有围护结构的设备中，清理干燥的自然环境，整平放置在防潮膜上。
- 4.选用彩钢板和铝型材。
- 5.洁净区隔墙所有阳角线均采用整体弧形铝型材连接，机制硅岩净化板，隔墙与路面中间采用弧形地脚线，弧形半径 $R = 50$ 。
- 6.彩钢板表面笔直，钣金弯曲处呈直线，模板尺寸无误差。彩刚泡沫塑料不能有整体拱形和凹陷。
- 7.各部门选用不锈钢板净化处理执子型防盗装置，防盗锁芯距门沿65以上mm，除通往洁净区外的防盗装

置有钥匙的防盗锁芯外，其他无钥匙的防盗锁芯。

洁净板可采用岩棉、玻璃丝棉、纸蜂窝、陶铝板、玻镁板纸蜂、等七种芯材，彩钢板、镀锌板、镀铝锌光板、不锈钢、印花钢板、铝箔纸、PVC、三合板等十几种敷材，二十余种板型的复合板。净化板的安装方法：穿透式固定分为波峰固定、波谷固定或他们的组合，是屋面和墙面净化板安装的常用方式，即用自攻螺钉或铆钉将彩板固定在支撑件上。净化板幕墙内，加填保温材料，可以达到良好的隔热效果，为节约能源，形成绿色环保，立异型墙体开辟一条新路。克服当前一些保温墙面施工繁杂，不耐久等缺陷。

六安机制硅岩净化板-安徽隆亿达库存充足(在线咨询)由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽隆亿达净化板业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!