

# WDZB-YJY 低烟无卤阻燃B类电力电缆

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | WDZB-YJY 低烟无卤阻燃B类电力电缆                 |
| 公司名称 | 河北泰达电缆有限公司                            |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 泰达:河北泰达电缆有限公司<br>邢台市:河北省邢台市           |
| 公司地址 | 河北省石家庄市赵县王西章镇南西章村致富路与308国道交口西北角（注册地址） |
| 联系电话 | 0319-5813888 15227699870              |

## 产品详情

WDZB-YJY---低烟无卤B级阻燃--交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆。

额定电压：0.6/1KV

长度：50米起订，可根据客户要求定制或剪米

WDZB-YJY规格型号：单芯、二芯、三芯、四芯、五芯、3+1芯、3+2芯、4+1芯

横截面：10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方、400平方；10平方以下（1.5平方--6平方）因横截面积小，工厂生产部一般都不会做横截面积小的。

WDZB-YJY用途：可敷设在阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。

1.低烟无卤电线特性：

(1)抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm<sup>2</sup>，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm<sup>2</sup>；

(2)具有良好的耐候性(-30 ~105 )；

(3)具备良好的柔软度(硬度为80—90)；

(4)具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性)；

(5)燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)；

(6)具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为 $10^{12}\sim 10^{15}$  / $\text{cm}^3$ ，低烟无卤电线大于 $10^{16}$  / $\text{cm}^3$ ；

(7)具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；

(8)具有良好的弹性和粘性。