

冷库PU聚氨酯保温板出售

产品名称	冷库PU聚氨酯保温板出售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	材质:聚氨酯 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

冷库PU聚氨酯保温板出售 聚氨酯保温复合板的优良性能1.防水保温硬泡聚氨酯保温复合板硬泡聚氨酯保温复合板以硬泡聚氨酯为保温层，单面附着以高强水泥纤维板为面层，在专用的生产线上高压发泡、复合一次成型，利用聚氨酯的自粘性把保温层与高强水泥纤维板牢固结合起来，粘结极为可靠，复合板可以大规模工业化生产，产品质量可以较好的控制，整体预制硬泡聚氨酯保温复合板保温系统是目前比较完善的外墙保温系统，该系统的研制开发是以整体概念进行，针对我国目前外墙外保温工程中所存在的缺点逐项解决，将防水、保温、装饰工艺整合到一起，从整体入手解决外墙开裂、渗漏的通病。2.保温隔热性能优良保温层采用40mm厚预制硬泡聚氨酯保温复合板。硬泡聚氨酯具有优良的保温隔热性能，具有较低的导热系数和较高的热阻，聚氨酯是目前市场上好的保温材料，导热系数仅为0.023w/mk,同样的保温效果，厚度仅为EPS板的1/2，可以达到优良的节能效果。3.整体性好，粘结牢固，防撞抗裂预制硬泡聚氨酯保温复合板采用锚固件和胶粘剂固定在墙体，板材之间留有1公分缝隙用聚氨酯发泡胶填平。通过发泡起到保温和很好的连接作用，板缝用VA胶粘防水布加强连接。4.防水性能好，耐冻融透气性好硬泡聚氨酯保温复合板保温系统具有优良防水性能，可以防止雨水对墙体的侵蚀，采用的无机面板经试验检测表明，冻融交替三十次性能没有明显降低开裂的状况。5.使用寿命长聚氨酯保温系统所采用材料均具有很好耐候性，复合板在非暴露状态长期处于稳定。6.防火性能良好在发泡过程中加入阻燃剂使保温层达到A1级防火性能，在火灾发生时聚氨酯外层形成一个碳化结焦的保护层，阻断氧气，离火自熄，高温不溶化、不滴落，火势蔓延；聚氨酯保温复合板因事先在工厂预制高强水泥纤维面层，施工过程中聚氨酯保温层基本不外露，从而大大降低了施工过程中发生火灾的可能性。该系统于2011年4月22日在山东省消防产品质量监督检测站，进行了耐火检测。系统未出现燃烧及火焰蔓延情况、保温系统也没有出现脱落现象达到B1级认证。聚氨酯保温复合板应用范围聚氨酯保温复合板做为修建节能保温质料，在欧、美、日等发财国家已获得广泛利用，遍及率达80%，在我国利用还不到10%。聚氨脂夹芯板作为一种的节能保温质料，其杰出的隔热、防火、保温机能又可以为办理动力损耗危急供给办理计划。服务保障条款1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求聚氨酯保温复合板遍及利用于大型产业厂房、冷库、车库、挪动衡宇、展馆、展馆、体育馆、购物中间、机场、电厂、别墅、病院、地层及高层办公楼

等范畴，因为的保温机能重要利用于产业与民用修建的屋面和墙面。廊坊华骏保温材料有限公司实力雄厚，除雄厚的经济实力外还着重表现在技术上。

抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。聚氨酯保温板1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合****。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。我们有专业的设计团队，高素质的销售人员，完备的后期服务。我们以"诚实交朋友，信誉求发展"为核心价值观，以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立良好的企业形象。在过去的10年里，公司凭借大好的经济环境，秉承敬业奉献，锐意创新的企业精神，迅速发展成为聚氨酯保温板行业的佼佼者，并连续几年荣获河北省民营企业50强，河北省学习型企业，河北省质量奖企业等荣誉！企业愿景：致力于成为受尊敬和具有可持续发展能力的企业。华骏聚氨酯工艺通过严格ISO9001/14001质量标准引进世界的成熟工艺配方水（无氟）发泡技术；品质高，阻燃好，绿色环保的高端聚氨酯（PIR）保温板华骏聚氨酯复合保温板优势环保不使用破坏臭氧层的发泡剂，华骏聚氨酯复合保温板不含对有害物质。长期使用，无有害气体、纤维物逸出，可放心使用。安全华骏聚氨酯复合保温板通过分子结构防火，经国家建筑材料检测中心测定，防火性能达到A1级，氧指数 35，完全克服了聚氨酯材料易燃的缺陷。节能华骏硬泡聚氨酯板导热系数为0.022，20mm厚度的聚氨酯板即可获得40mm厚聚苯板、50mm厚岩棉板的保温效果。耐温华骏聚氨酯复合保温板的工作温度范围可达-196 ~ +200 ，物理性能稳定，无融塌、变形、鼓泡现象发生。寿命长好的实验室试验数据表明，导热系数可保持22年无明显变化，使用寿命可达80年以上，可达到与建筑物同寿命的要求。PU聚氨酯保温板