

脱水烘干设备 朝阳烘干设备 中奥超声波

产品名称	脱水烘干设备 朝阳烘干设备 中奥超声波
公司名称	太仓市中奥超声波设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号
联系电话	18962136569 18962136569

产品详情

超声波震板使用操作规程如下

一、开机前的准备

- 1、超声波震板振盒放置采用水平安装或垂直安装，检查震板是否安装稳固妥善。
- 2、检查安装超声波震板的清洗槽的排液阀是否关闭。
- 3、根据清洗工艺要求，烘干机设备，注入加注配合比之清洗溶剂，一般清洗液与水的比例为5~10%，液面离缸面约80mm；侧面式震板，液面必须超过震板顶部。
- 4、将震板上的黑色高频线接头接驳于超声波发生器背部输出接线排上，并拧紧螺钉，不可有松动。
- 5、确认超声波发生器电源开关置于“关”的位置后，接好电源，超声波发生器使用220V 50Hz交流电源。
- 6、检查机壳安全接地是否可靠。
- 7、根据使用清洗溶剂要求，将温度控制器调至设定所需要的加热温度，烘干机设备厂，一般40—50为宜。

ZA系列单槽式超声波清洗机

ZA-1000A系列单槽式超声波清洗机，使用碱性或弱酸性水基溶剂作清洗剂，适用于电镀零件的镀前及镀后清洗，钟表零件、五金零件、珠宝首饰、眼镜框架等多行业清洗。

设备特点:

全不锈钢结构，脱水烘干设备，美观耐用。

设置自动温度控制装置，温控范围常温-110℃。分体式结构，便于保养。

采用进口优质换能器，超声强劲有力。

采用瑞士进口粘接剂及粘接工艺，朝阳烘干设备，保证震子不脱落。分体结构，便于保养。

超声波清洗机机械清洗法

1. 手工清除法 用手工的办法使用金属刷子、刮刀等工具去清除零件、部件表面的污垢。此法还包括用棉、丝织品、合成纤维制品和麂皮等擦拭零件、部件表面，以去除污垢。2. 机械工具清理法 用电动或者风动工具去带动金属刷子、软砂轮等去清除零件、部件表面的积碳、锈蚀、漆层等。3. 压缩空气吹扫法 用压缩空气去吹扫覆盖在零件、部件表面的干尘土、油泥等。4. 高压水冲洗法5. 磨料清洗法 用由压缩空气流或者压力水流导向的软磨料和硬磨料撞击零件表面，使污垢层破坏，并与残渣一起带走。主要用来清除积碳、锈蚀和漆层。

脱水烘干设备-朝阳烘干设备-中奥超声波(查看)由太仓市中奥超声波设备厂提供。太仓市中奥超声波设备厂位于苏州市相城区阳澄湖镇湘阳路5号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中奥超声波在清洗、清理设备中享有良好的声誉。中奥超声波取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中奥超声波全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。