

凉山西门子变频器总代理商

产品名称	凉山西门子变频器总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

凉山西门子变频器总代理商 测量范围 测量范围由量程卡和STEP 7的“测量方法”参数共同设置
操作员控件和指示灯 下图显示了带有两个(冗余)备用电池的电源模块(PS 407 20A)的实例
产生的热电动势的大小取决于测量端区与自由端之间的温度差,以及用于热电偶的材料组合 小心
数据可能丢失或破坏 前连接器 X2 下方连接器(输出),用于连接引向下一接口模块的电缆或连接端
连接器 4DMU: 电流(4线制传感器) 0 mA 到 20 mA 4 mA 到 20 mA \pm 20 mA C
数字化模拟值在“电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 表格 5-58 SM 431; AI 16 x 13
位的参数 参数值范围 缺省设置 1 参数类型 适用范围 测量 测量方法 禁用 U 静态 通道 U 电压 4DMU
电流(4线制传感器) 2DMU 电流(2线制传感器) 测量范围 有关输入通道可组态测量范围
的信息,请参见“SM 431; AI 16 x 13位的测量方法和测量范围”一章
对于未使用的通道,将“测量方法”参数中设置为“禁用” RS 485 中继器的描述和功能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2
10 11 12 DC 24 V L+M PEM 5.2 SIEMENS RS 485-REPEATER ON A1 B1 A2 B2 A2 B2 PG OP DP2 ON DP1
(1) RS 485 中继器的电源端子(如果要测量端子“A2”和端子“B2”之间的电压差,则
针脚“M5.2”为参考接地) 通电之后直到 CPU 完成参数传送之前存在的消息;根据需要组态模块

[北海西门子变频器总代理商](#)