## 屏蔽阻燃电缆ZRC-DJEP2EP2-2\*2\*1

产品名称	屏蔽阻燃电缆ZRC-DJEP2EP2-2*2*1
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

阻燃电缆ZRC-DJEP2EP2-2\*2\*1是适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。计算机电缆线芯绝缘采用具有抗氧化性能低密度聚。聚的绝缘电阻高,耐电压好,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。 阻燃电缆ZRC-DJEP2EP2-2\*2\*1使用环境:

- 1、工作温度:一般型不超过70 ,型号后带105的不超过105 ;
- 2、环境温度:固定敷设-40 非固定敷设-15 ; 3、额定电压U0/U 450/750;
- 4、小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。阻燃电缆ZRC-DJEP2EP2-2\*2\*1的特性:1、计算机电缆的交流额定电压(U0/U):300/500V;
- 2、计算机电缆长期工作温度为70 ; 3、敷设时环境温度不低于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15 ;
- 4、计算机电缆弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍;
- 5、计算机电缆在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500M · Km;
- 6、计算机电缆各对绞之间以及对绞与总之间应不断路;
- 7、计算机电缆的线芯和线芯之间以及之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿。 阻燃电缆ZRC-DJEP2EP2-2\*2\*1的优点: 1、结构上有一层层,具有良好的抗干扰性能; 2、电缆导体长期工作温度有4种:聚有70 、105 两种,聚绝缘为70 ,交联聚绝缘为90 ;不同的环境和场所使用的温度也不一样; 3、电缆允许在环境温度-40 -50 的条件下固定敷设用,敷设时的环境温度应不小于0 ; 4、计算机电缆小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。 单从外观,我们是无法区分PLC输出的类型的。一般是从型号上区分,PLC的型号上一般都有表示输出特性的字母。 R是英文Relay的缩写,表示继电器输出,可接交直流负载T是英文Transistor的缩写,表示晶体管输出,只能接直流负载S是英文Silicon的缩写,表示晶闸管输出,只能接交流负载比如图一中PLC的型号是K7M-DRT20U,字母RT就是表示输出的字母。它表示此PLC是继电器和晶体管混合输出的。