

# 精密导电塑料角度传感器 :WDJ22B

产品名称	精密导电塑料角度传感器 :WDJ22B
公司名称	上海鸿芬自动化科技有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号8幢B19室
联系电话	18221240003

## 产品详情

1.轴套安装型，适用于需要角度控制的场合。 2.360°连续旋转，有效角度340°（可订制）。  
3.温度范围：-40 — +125 。 4.导电塑料电阻片，贵金属合金丝电刷。 WDJ22A系列角度传感器,用于角度测量。由于内部采用导电塑料 贵金属电刷的结构，产品可以在流畅运行的基础上输出低噪顺滑信号，适用于汽车，工程机械，宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机，木工机械，印刷机，电子尺，机器人，工程监测，电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。

适用范围：

1.适用于需要角度测量的场合

2.360°连续旋转，有效角度340°（可订制）

3.温度范围：-40 ——+125

总阻值(K )	5K (可订制)	阻值偏差(%)	± 15%
绝缘电阻	>500DC.500V/min	独立线性(%)	± 0.1%- ± 0.5%
额定功率(W)	0.7w/70	分辨率	无限小
输出平滑性(%)	1.5	电阻温度系数	± 500PPM/
耐压强度	500V.A.C./min	有效电气转角	340° ± 2°
机械转角	360°连续	起动力矩N(M)	<0.098

温度范围                      -40 ——+125                      寿命                      3000万次

1.轴套安装型，适用于需要角度控制的场合。 2.360°连续旋转，有效角度340°（可订制）。  
 3.温度范围：-40 — +125 。 4.导电塑料电阻片，贵金属合金丝电刷。 WDJ22A系列角度传感器,用于角度测量。由于内部采用导电塑料贵金属电刷的结构，产品可以在流畅运行的基础上输出低噪顺滑信号，适用于汽车，工程机械，宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机，木工机械，印刷机，电子尺，机器人，工程监测，电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。

适用范围：

- 1.适用于需要角度测量的场合
- 2.360°连续旋转，有效角度340°（可订制）
- 3.温度范围：-40 ——+125

总阻值(K )	5K (可订制)	阻值偏差(%)	± 15%
绝缘电阻	>500DC.500V/min	独立线性(%)	± 0.1%- ± 0.5%
额定功率(W)	0.7w/70	分辨率	无限小
输出平滑性(%)	1.5	电阻温度系数	± 500PPM/
耐压强度	500V.A.C./min	有效电气转角	340° ± 2°
机械转角	360°连续	起动力矩N(M)	<0.098
温度范围	-40 ——+125	寿命	3000万次