

阳光房PU保温板2023年新价格

产品名称	阳光房PU保温板2023年新价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	材质:聚氨酯 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

PU保温板 华骏聚氨酯工艺通过严格ISO9001/14001质量标准引进世界的成熟工艺配方水（无氟）发泡技术；品质高，阻燃好，绿色环保的高端聚氨酯（PIR）保温板华骏聚氨酯复合保温板优势环保不使用破坏臭氧层的发泡剂，华骏聚氨酯复合保温板不含对有害物质。长期使用，无有害气体、纤维物逸出，可放心使用。安全华骏聚氨酯复合保温板通过分子结构防火，经国家建筑材料检测中心测定，防火性能达到A1级，氧指数 35，完全克服了聚氨酯材料易燃的缺陷。节能华骏硬泡聚氨酯板导热系数为0.022，20mm厚度的聚氨酯板即可获得40mm厚聚苯板、50mm厚岩棉板的保温效果。耐温华骏聚氨酯复合保温板的工作温度范围可达-196 ~ +200，物理性能稳定，无融塌、变形、鼓泡现象发生。寿命长好的实验室试验数据表明，导热系数可保持22年无明显变化，使用寿命可达80年以上，可达到与建筑物同寿命的要求。抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。

阳光房PU保温板2023年新价格 聚氨酯保温板1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m·k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温时才会出现分解；另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合****。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用大幅度减少而抵消。我们有专业的设计团队，高素质的销售人员，完备的后期服务。我们以"诚实交朋友，信誉求发展"为核心价值观，以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立良好的企业形象。在过去的10年里，公司凭借大好的经济环境，秉承敬业奉献，锐意创新的企业精神，迅速发展成为聚氨酯保温板行业的佼佼者，并连续几年荣获河北省民营企业50强，河北省学习型企业，河北省质量奖企业等荣誉！企业愿景：致力于成为受尊敬和具有可持续发

展能力的企业。廊坊华骏保温材料有限公司获得了环境保护部和德国环境保护部的环保基金联合投资、引进世界聚氨酯保温板系统制造商之一贝尔斯托夫公司提供的成套设备。采用先进的双螺杆挤出及CO发泡工艺，从而使我公司具备了先进的技术、工艺、数控生产线，也是优家淘汰使用氟利昂做发泡剂的聚氨酯保温板生产厂家。阳光房PU保温板2023年新价格