

铜闸阀Z15T 【闸阀选型指南，维护保养】

产品名称	铜闸阀Z15T 【闸阀选型指南，维护保养】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 Z15T:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

内螺纹黄铜闸阀主要性能参数：

型号	Z15W-16T
公称压力	1.6MPa
工作温度	200
适用介质	水、蒸气及非腐蚀性气、液体

内螺纹黄铜闸阀主要连接尺寸：

公称通径 (DN)	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1 1/4")	40(1 1/2")	50(2")	65(2 1/2")	80(3")	100(4")
L(mm)	46	47	56	60	62	66	82	86	94
H(mm)	76	80	86	92	112	136	181	193	248
D(mm)	54	54	62	66	66	80	102	120	146

内螺纹黄铜闸阀主要零件材料：

零件	阀体 阀盖 闸板 阀杆	填料	手轮
材料	黄铜	聚四氟乙烯	铸铁

内螺纹黄铜闸阀主要性能参数：

型号	Z15W-16T
公称压力	1.6MPa
工作温度	200
适用介质	水、蒸气及非腐蚀性气、液体

内螺纹黄铜闸阀主要连接尺寸：

公称通径 (DN)	15(1/2")	20(3/4")	25(1")	32(1 1/4")	40(1 1/2")	50(2")	65(2 1/2")	80(3")	100(4")
L(mm)	46	47	56	60	62	66	82	86	94
H(mm)	76	80	86	92	112	136	181	193	248
D(mm)	54	54	62	66	66	80	102	120	146

内螺纹黄铜闸阀主要零件材料：

零件	阀体 阀盖 闸板 阀杆	填料	手轮
材料	黄铜	聚四氟乙烯	铸铁