

# 泸州防静电施工公司

产品名称	泸州防静电施工公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

泸州防静电施工公司雷击已然成为“电子时代的一大公害”，为降低风险，在机房、厂房布局中，应该按均压、等电位的原理，将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网，力争将雷击产生的危害降低到最低点。防雷接地如果是避雷针类的引雷设施的话，接地网应该单独敷设。单根避雷针，独立接地。多根避雷针，共同接地。避雷针和保护物，分开接地。

金属外壳保护物，它自己本身就有保护接地。接地 接地是单位防雷检测的故意或非故意导电连接，由于该连接，电路和电气设备可以连接到大地或替代大地的导电体。接地的目的是使连接到地的导体具有与大地(或代替大地的导电体)相似的电位的地电流流入和流出大地(或代替大地的导电体)。接地系统通过平衡电阻值、结构、相互配合等因素，释放直接雷击、雷电磁脉冲、设备上积累的静电、电力系统短路等状况的威胁和其他异常能量，达到了防护的目的。泸州防静电施工公司

日常四川成都防雷检测工作的重要性体现再好的防雷体系，假如没有四川成都防雷检测公司有用的监督和常常性的检测，就不或许到达防雷的预期作用，可见四川成都防雷检测是重中之重。确保防雷装置发挥处于稳定状态 如果避雷针的作用是前者,那么放电的\*\*越多,放电中和的效果就应该越好。让我们看看实际情况。树木是导体,森林的数不清的树枝梢就如放电\*\*。照理说,雷雨云飘过森林上空时,云中的电荷应该受到这么多\*\*放电的电荷所中和,消雷作用应是显而易见的了,但森林遭雷击的事例却屡见不鲜。美国有人在一空军基地把一个用几百个放电\*\*做成的阵列装在一座360米高的天线塔上,用以保护该塔免受雷击,但在3个月之内就受到了11次雷击,其中有5次已拍下了照片。为什么接地体一般要焊接成三角形? 接地体埋于地下一一直处于潮湿的环境中很容易腐蚀,而接地体要能够使用多年,并且还要保证很好的导电性,所以在施工时一般采用焊接形式连接接地体,并焊接成三角形。这是因为接地体通过多年的腐蚀,很容易在焊接处脱焊,断裂,如果焊接成三角形的,就算任意一个焊接处腐蚀掉了,接地体还是连接在一起的。楼房基础的底板钢筋,深基础,桩基如何与接地体连接 第1步,我们是需要焊接底板的钢筋。我们提前选好基础种的钢筋作为接地,基础钢筋一般都是不小于16mm的主筋。把这两根选好的主筋使用焊接的方式连接在一起,做成电气连通。第二步,我们再将柱子里的主钢筋,一般都是不少于两根16mm的底部与底板的钢筋搭接焊好。此外要在室外地面以下将主筋焊好连接板。当然也要把药皮清除干净并做好标记,以便我们自己检查和引出。因为一类的只能做独立的接闪杆或者接闪线,二或者二类的可以用屋顶金属物作为接闪器一类的的每个独立接闪器通常只使用一根引下线。二或三类的通常是几根引下线分流。也就是说分流的引下线被雷击后过近会有比一类独立引下线更强电磁效应,所以在间距上会有看起

来矛盾其实完全正常的地方。四川成都防雷工程公司告诉您在使用防雷器时的注意事项 在防雷工程中，防雷器的应用可以有效防止雷击和其他现象，使人们尽可能安全地拥有人身和财产。所以，使用防雷器是四川成都雷电防雷工程公司在施工中经常可以用到的一项措施，然而，四川成都防雷工程公司告诉您，在防雷工程当中，使用防雷器也需要注意以下几点。注意电源要多及防护 防雷工程中使用防雷器时，电源应实现多级防护措施，多级防护以各防雷区为水平，逐步减弱雷能，使各级限制电压相互配合，终将电压值限制在设备绝缘强度内。