

碳钢楔式闸阀，明杆闸阀，Z41H-25C Z41H-40C

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 碳钢楔式闸阀，明杆闸阀，Z41H-25C Z41H-40C |
| 公司名称 | 欧电阀门集团有限公司 |
| 价格 | 2680.00/件 |
| 规格参数 | 欧电牌:欧电阀门 Z41H:Z41H-25C/40C 浙江:温州 |
| 公司地址 | 浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号 |
| 联系电话 | 0577-86889623 13758433722 |

产品详情

碳钢闸阀是闸阀系统中得一种，只是材质不一样而已，材质是碳钢，启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，只能作全开和全关，不能作调节和节流。

闸板有两个密封面，*常用的碳钢闸阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。其中楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。碳钢闸阀阀体采用精密铸造，**的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。

碳钢闸阀的主要零件材质：

碳钢闸阀使用范围：

- 1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等。 .
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。 .
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物。 .
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

碳钢闸阀的安装与维护应注意以下事项:

- 1.手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2.双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部)。
- 3.带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
- 4.带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5.如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次