

## 气动闸阀【闸阀选型指南，维护保养】

产品名称	气动闸阀【闸阀选型指南，维护保养】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 Z641H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

#### 产品概述：

气动闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

#### 产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动

## 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

### 执行标准

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

### 气动闸阀-性能规范

型号	公称压力(MPa)	实验压力			工作温度( )	适用介质
		强度水(MPa)	密封(水)空气(MPa)	低压密封空气(MPa)		
Z641H-1 6CZ641 W-16P(R)	1.6	2.4	1.8	0.6	425	硝酸类
Z641W-2 5P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	醋酸类

Z641W-4 0P(R)	4.0	6.0	4.4	0.6	200	硝酸类
Z641W-6 4P(R)	6.4	9.6	7.0	0.6	200	醋酸类

## 气动闸阀-主要零件材质

阀体/阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12M02Ti	ZG00Cr17Ni14M02	WCB
零件名称	ZG1Cr18Ni9Ti系列	ZG00Cr18Ni10系列	ZG1Cr18Ni12M02Ti系列	ZG00Cr17Ni14M02系列	WCB系列
闸板	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12M02Ti	ZG00Cr17Ni14M02	1Cr13
阀杆	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12M02Ti	00Cr17Ni14M02	1Cr13
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨
垫片	304L + PTFE	304L + PTFE	316 + PTFE	316L + PTFE	石墨
压盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12M02Ti	ZG00Cr17Ni14M02系列	WCB
填料压环	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12M02Ti	00Cr17Ni14M02	1Cr13
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	35CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

	i	i	i	i	
--	---	---	---	---	--