

## 6ES7412-2EK07-0AB0西门子CPU模块西门子代理商

产品名称	6ES7412-2EK07-0AB0西门子CPU模块西门子代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	888.00/件
规格参数	PLC:西门子代理商 触摸屏:总代理商 CPU:一级代理商
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层4区1180室（注册地址）
联系电话	021-60440259 13761705509

### 产品详情

6ES7412-2EK07-0AB0西门子CPU模块是一款高质量、高性能的PLC控制器产品。作为西门子代理商，我们为客户提供了一级代理商的产品，同时也在触摸屏领域拥有丰富的经验，是一家专业的PLC控制器解决方案供应商。6ES7412-2EK07-0AB0西门子CPU模块拥有高速的处理能力，可实现高效的数据处理、控制和监控。它采用了\*新的芯片技术，拥有高度的稳定性和可靠性，能够保证设备稳定运行。同时，这款产品还拥有强大的通信和扩展性能力，能够满足不同用户的需求，以便于进行扩展和升级。作为一级代理商，我们可以为您提供\*优质的服务。我们拥有专业的PLC解决方案团队，能够为用户量身定制PCB电路板、PLC控制器及系统解决方案，并提供全方面技术指导，保证设备运行的高效率和稳定性。此外，我们也是总代理商，具有丰富的触摸屏领域经验。我们可以为客户提供多种触摸屏型号，如TP、OP、MP系列等，以及多种支持不同通讯协议和接口的触摸屏，并且可以根据客户需求提供个性化定制服务，确保系统高度可靠和可扩展。总的来说，6ES7412-2EK07-0AB0西门子CPU模块是一款完善的PLC控制器产品，我们作为西门子代理商、PLC一级代理商和触摸屏总代理商，共同提供\*优质的产品和服务，为将来的工业控制和自动化发展做出贡献。

### 应用

CPU 6ES7412-2EK07-0AB0满足中等控制规模的低成本解决方案。可用于具有少量I/O配置的较小型系统中。具有组合的MPI/DP接口，可在PROFIBUS DP网络中运行。

CPU 412-2 适用于中等性能范围的应用，它具有两个PROFIBUS DP主站系统。

CPU 6ES7412-2EK07-0AB0 和 CPU 412-2 的特点:

功能强大的处理器：

CPU 对每个二进制指令的执行时间可短到 0.75 s。

CPU 412-1 :288 KB RAM (其中，程序和数据各使用 144 KB);

CPU 412-2:512 KB RAM (其中，程序和数据各使用 256 KB);

快速 RAM 用于执行部分用户程序

灵活扩展：

\*高 65536 个数字量以及 4096 个模拟量输入/输出。

MPI多点接口：

通过 MPI，可将\*多 32 个站连成简单网络，数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线（C 总线）和 MPI 的站之间建立\*多 16 个连接。

模式选择开关：

波动开关设计。

诊断缓冲区：

\*后的120个故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中，用于进行诊断。可以对输入数目进行设定。

实时时钟：

日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面。

存储卡：

用于扩展内置的装载存储器。存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序，因此需要2倍的存储空间。其结果是：内置装载存储器的容量显著提高，因此，基本上不需要存储器卡。

CPU 6ES7412-2EK07-0AB0还具有：

PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口：

通过 PROFIBUS DP 主站接口，可以实现分布式自动化组态，从而提高了速度，便于使用。对用户来说，分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。

组合式配置：

SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。