

江苏扬中隧道防火涂料施工工艺

产品名称	江苏扬中隧道防火涂料施工工艺
公司名称	衡水百川路桥养护工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:百川 施工周期:根据现场情况 施工地点:全国
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村
联系电话	19316080991

产品详情

江苏扬中隧道防火涂料施工工艺

施工准备:对隧道砼外观进行清理,修补凹凸不平的地方,漏水的地方一定要补漏止水,这一点十分的重要。

基层施工:水与涂料按照适当的比例进行混合,接着就是搅拌为成稠浆状,用浆料做横条状厚度标志,作为喷涂施工的参照物,用喷涂机从隧道从下而上喷涂,首次喷涂基本干透就再次喷涂,*后一次喷涂后要用料浆补填找平与修整,基层完工后,要求涂层表面平整、光滑、洁净。 表层施工:在基层基本干透成型以后,才能够进行表层施工,对要求非常高的情况,在表层施工之前要在基层外观刮腻子,表层能使用喷之类的机具作,喷刷需要均衡,不存在色差,不一样颜色的分界线需要平直与清楚。 施工分类折基层施工 折叠(1)水和涂料以(0.70~0.75):1的比例混合,用搅拌机搅拌20min (一定要确保搅拌时间,涂料要随拌随用),成稠浆状;(2)用少量的浆料做间距为2.5m的横条状厚度。