

THHN 尼龙护套线 -40 ° C至90 ° C 600V UL认证美标电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | THHN 尼龙护套线 -40 ° C至90 ° C 600V UL认证美标电缆 |
| 公司名称 | 北京北自南瑞电气设备有限公司 |
| 价格 | .58/米 |
| 规格参数 | 埃因电线电缆:ul THHN:ul 上海:ul |
| 公司地址 | 北京市丰台区潘家庙路9号院14号楼一层102 |
| 联系电话 | 13681886808 13681886808 |

产品详情

THHN

美标UL认证电缆

应用

THHN 线是热塑性高耐热尼龙线。它还用作 NEC 指定的机床线和电器线。THHN 电线（也称为 THWN-2）的额定电压为 600 伏和 90 ° C。根据 TEWN，它可以在潮湿或干燥的地方使用。

特性

耐日光

耐气体

耐热

耐油

技术认证

符合RoHS标准

UL83标准

产品结构

导体材料 裸铜,镀锡铜可选

导体类型 符合 UL83 标准 , 符合 ASTM B3、 B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求

芯线绝缘 PVC 尼龙涂层

芯线识别 可选

产品型号解读

T =热塑性塑料

HH =高耐热性

N =尼龙涂层

H =耐热

W =防水

额定电压 600V

测试电压

14AWG-2AWG: 2.0kV;1AWG-4/0AWG:2.5kV;250kcmil-500kcmil:3.0kV;

550kcmil-1000kcmil:3.5kV;1100kcmil-12000kcmil:4.0kV

导体电阻 UL1581 ASTM C类

最小弯曲半径移动 15x d

工作温度固定最小值最大值 : -40 ° C/90 ° C

阻燃等级 自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1;CSA C22.2 No.2556-15 FT1、 FT2;IEC 60332-1-2标准

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|-------------|---------|-----------|--------|
| UL1617 | UL2517 | UL2517(P) | UL2517(SP) | UL2464 | UL2464(P) | UL2464 |
| UL20233 | UL2501 | UL2586 | UL20886 | UL10681 | UL10692 | UL213 |
| UL20937 | UL20276(P) | UL20937(P) | UL20937(SP) | S | SJ | SJO |
| SJOW | SOW | SJOOW | SOOW | RWU75 | R90 | THHN |
| THW-2 | TW | THHW | XHHW | XHHW-2 | XHH | RHW |