

除尘灰粘合剂用途广泛强度高

产品名称	除尘灰粘合剂用途广泛强度高
公司名称	达州建杰新型材料科技有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品牌:建杰牌 型号:CX04 产地:河南周口
公司地址	四川省达州市达川区百马产业新区一号厂房2号 办公室（注册地址）
联系电话	18623716464

产品详情

除尘灰压球可用于钢厂转炉炼钢，做降温剂或者造渣剂使用，成本低，效果好，也符合钢厂固废不出厂的环保政策要求，是可以大力发展的技术和项目！

建杰牌除尘灰粘合剂由多种高分子环保材料聚合而成，具有粘接力强、成型率高、冷压强度高、固化速度快、防崩解、防粉化、降成本、绿色环保等特点。专用于含氧化钙的除尘灰、污泥、钢渣、烧结返矿等钢厂含铁的废料，工艺简单，生产成本低。

产品特点：

- 1.专业性强：国内**拥有除尘灰（抗氧化钙）粘合剂专利技术。
- 2.抗氧化钙：直接添加到氧化钙未消解或消解不完全的除尘灰中冷压成球，抑制球团出现龟裂、崩解、粉化等现象。
- 3.粘接力强：能快速在物料内部形成网状结构，成型强度可达100kg以上，耐高温1200 。
- 4.成型率高：成型率98 %以上，湿球2米落下完整。
- 5.绿色环保：不含硫、磷等有害元素，对环境友好。

产品指标：

执行标准：Q/HJSY 001-2022

项目 状态	指标 流动性粉末
细度[250um (60目)筛通过率] / (%)	90.0
水分 / (%)	12.0
pH值	7.0-9.0
堆积密度 / (g/L)	1000 ± 300
粘度 / (mPa.s)	5

推荐使用方法：

1.直接加入干粉：将粘合剂均匀加入物料中，物料与粘合剂的比例一般为100:3。根据物料粒度，比表面积，粘合剂加入量有所不同。

2.将物料润湿，视物料湿度情况喷洒适量水。注意控制湿度。

3.搅拌均匀后，即可冷压成型。

以上方法仅供参考，客户可根据实际需要进行添加。

包装运输及贮存：

25kg编织袋或吨袋。阴凉、干燥处储存，应注意防水