

浙江钢质防火防盗门 群邦门业有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 浙江钢质防火防盗门 群邦门业有限公司 |
| 公司名称 | 浙江群邦门业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金华岭下朱工业区 |
| 联系电话 | 13967921905 13967921905 |

产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

《礼记·月令》：“耕者少舍，乃修阖、扇”。郑玄注：“用木曰阖，用竹苇曰扇。”讲到了门扇的不同材料。阖，《尔雅·释宫》：“阖谓之扉。”扉也是门扇的名称。开门关门的门轴，称为枢。先秦典籍《吕氏春秋》有句名言：“流水不腐，户枢不蠹”，钢质防火防盗门，门轴不会被蛀蚀，因其经常转动。摇梗，门轴的另一名称。固定于下槛，承托门轴的是门臼，也叫门枕，用单字称之，叫“（木畏）”。固定于上槛者，则称门槛。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火窗的材料以及配件：

- 1.钢质框架或者是木质框架的内部需要进行填充的材料不能具有可燃性。
- 2.防火窗的防火玻璃的选用要求只要对防火窗的耐火性不造成影响即可，同时还要在发生火灾时，具有防止火势蔓延和隔离烟雾的作用。
- 3.防火窗的框架与防火窗的防火玻璃之间要有相应的密封材料，密封材料的特点是难燃，火灾发生以后，要具有隔离烟雾和防火的作用。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

人类自有建筑以来，就有了门的历史。早的房屋是作为防御猛兽的，所以作为出入口的门只要求扎实、牢固。随着时代的演变，门则有了更多的文化意义，更趋多样化，有城门、宫门、殿门、庙门、祠门、院门、宅门之分。在封建帝王时代，建屋有一整套等级严格的例制，所谓人分贵贱，门置高低。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

浙江钢质防火防盗门-群邦门业有限公司由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司是浙江金华,防盗门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在群邦门业有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创群邦门业有限公司更加美好的未来。