

# 上海良正阀门供应Z15W-16T铜丝扣闸阀 可供应上海良工阀门 船用阀门

产品名称	上海良正阀门供应Z15W-16T铜丝扣闸阀 可供应上海良工阀门 船用阀门
公司名称	上海良正阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海良正阀门 材质:黄铜 驱动方式:手动
公司地址	大叶公路
联系电话	13370258828

## 产品详情

上海良正阀门供应Z15W-16T铜丝扣闸阀

Z15W-16T铜闸阀只能作全开和全关功能，不能作调节和节流；适用油品、水、蒸汽等介质。应用化工、石化、石油、造纸、采矿、食品、给排水、机械设备配套、电子工业，城建等领域。适用于各种轻重工业及楼宇管道。

上海良正阀门供应Z15W-16T铜丝扣闸阀

1. 公称压力：1.6MPa
2. 工作介质：水、油、气
3. 工作温度：-20 t 170

上海良正阀门供应Z15W-16T铜丝扣闸阀

Z15W-16T铜闸阀结构特点

- (1) 加大了螺纹端的六角面，能有效地防止因冷、热水介质交替作用导致阀门出现的裂纹。
- (2) 阀杆采用螺纹连接，暗杆式。
- (3) 阀杆密封采用金属与非金属，提高密封质量。
- (4) 流体阻力小，闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经时不改变其流动方向。

- (5) 启闭力矩小，闸阀启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直，与截止阀相比，闸阀的启闭省力。
- (6) 介质流动方向不受限制，不扰流、不降低压力。介质可从闸板两侧任意方向流过，均能达到使用的目的，更适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
- (7) 密封性能好，全开时密封面受冲蚀小。闸阀密封面有自密封能力，它的阀芯靠介质压力紧紧地与阀座密封面接触，达到严密不漏。